



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: áreas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Empotrado de techo.

Distribución de la luz: Directo.

Fuente de luz: Lámpara TC-DEL (G24q-2)/(G24q-3) o lámpara TC-TEL (GX24q-3).

Equipo: Reactancia electrónica 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Chapa de acero.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.

PB - Reflector en aluminio brillante | ángulo de 80°

L	MP.*	UGR	W	η(%)	AxBxC (mm)	∠	Kg	HF	DSI	DALI
TC-DEL	≤22	G24q-2	1x18	80	225x225x90	210x210	1,23	90003.E118.A	90003.E118.C	90003.E118.D
	≤22	G24q-3	1x26	78	225x225x90	210x210	1,23	90003.F126.A	90003.F126.C	90003.F126.D
	≤22	G24q-2	2x18	78	225x225x90	210x210	1,28	90003.E218.A	90003.E218.C	90003.E218.D
	≤25	G24q-3	2x26	63	225x225x90	210x210	1,28	90003.F226.A	90003.F226.C	90003.F226.D
TC-TEL	≤25	GX24q-3	1x26	90	225x225x90	210x210	1,23	90003.I126.A	90003.I126.C	90003.I126.D
	≤25	GX24q-3	1x32	82	225x225x90	210x210	1,23	90003.I132.A	90003.I132.C	90003.I132.D
	≤25	GX24q-3	2x26	75	225x225x90	210x210	1,28	90003.I226.A	90003.I226.C	90003.I226.D
	≤25	GX24q-3	2x32	60	225x225x90	210x210	1,28	90003.I232.A	90003.I232.C	90003.I232.D

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W	Blanco mate (RAL 9016)
B	Negro (RAL 9005)
G	Gris (RAL 9006)

OPCIONES

Código	Descripción
K3	Kit de emergencia de 3 horas.
K1	Kit de emergencia 1 hora.
--	Opción de lámparas.

DETALLES



Reactancia electrónica

* Lámpara no incluida.


Ejemplo código de pedido: 90003.F226.D (DALI) + W (COLOR/ACABADO) + K3 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.



FOTOMETRÍA

DIMENSIONES

JUKE 1x18W PB
Lamp: 1 x TC-DEL 18W/840



JUKE 1x26W PB
Lamp: 1 x TC-TEL 26W/840



DESCRIPCIÓN:

Downlight cuadrado de empotrar, para una o dos lámparas fluorescentes compactas TC-DEL 18/26W o TC-TEL 26/32W. Cuerpo en chapa de acero y reflector en aluminio. Disponible con Kit de emergencia de 1 o 3 horas. Para techos con espesor de 1-25mm - como Indelague JUKE.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.