



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación:	reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.
Instalación:	Empotrado de techo.
Distribución de la luz:	Directo.
Fuente de luz:	Lámpara TC-DEL (G24q-2)/(G24q-3) o lámpara TC-TEL (GX24q-3).
Sistema Óptico:	Difusor: Vidrio templado transparente.
Equipo:	Reactancia electrónica 220-240VAC-50/60Hz.
Materiales:	Cuerpo: Chapa de acero.
Acabado:	Pintado en epoxi-poliéster.

PB - Reflector en aluminio brillante | ngulo de 80

L	MP.*	UGR		W	η(%)	AxBxC (mm)		Kg	HF	DSI	DALI
TC-DEL		≤22	G24q-2	1x18	70	225x225x110	207x207	1,34	90118.E118.A	90118.E118.C	90118.E118.D
		≤22	G24q-3	1x26	64	225x225x110	207x207	1,34	90118.F126.A	90118.F126.C	90118.F126.D
		≤22	G24q-2	2x18	61	225x225x110	207x207	1,39	90118.E218.A	90118.E218.C	90118.E218.D
		≤22	G24q-3	2x26	45	225x225x110	207x207	1,39	90118.F226.A	90118.F226.C	90118.F226.D
TC-TEL		≤22	GX24q-3	1x26	64	225x225x110	207x207	1,34	90118.I126.A	90118.I126.C	90118.I126.D
		≤22	GX24q-3	1x32	59	225x225x110	207x207	1,34	90118.I132.A	90118.I132.C	90118.I132.D
		≤25	GX24q-3	2x26	58	225x225x110	207x207	1,39	90118.I226.A	90118.I226.C	90118.I226.D
		≤22	GX24q-3	2x32	45	225x225x110	207x207	1,39	90118.I232.A	90118.I232.C	90118.I232.D


COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W	Blanco mate (RAL 9016)
B	Negro (RAL 9005)
G	Gris (RAL 9006)

OPCIONES

Código	Descripción
003	Vidrio opal.
K3	Kit de emergencia de 3 horas.
K1	Kit de emergencia 1 hora.
--	Opción de lámparas.

DETALLES



Facilidad para cambiar las lámparas

* Lámpara no incluida.


Ejemplo código de pedido: 90118.F226.D + W (COLOR/ACABADO) + 003 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.



FOTOMETRÍA

DIMENSIONES

JUKE /G 1x26W PB
Lamp. 1 x TC-DEL 26W/640



JUKE /G 2x18W PB
Lamp. 2 x TC-DEL 18W/840



DESCRIPCIÓN:

Downlight de empotrar, IP54, para una o dos lámparas fluorescentes compactas TC-DEL 18/26W o TC-TEL 26/32W. Cuerpo en chapa de acero y reflector en aluminio. Disponible con vidrio templado opal de 4mm y con Kit de emergencia de 1 o 3 horas. Para techos con espesores de 1-25mm - como Indelague JUKE /G.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.