



Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-2



#### DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Domaines d'application:</b>	Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.
<b>Installation:</b>	Encastré au plafond.
<b>Distribution de la lumière:</b>	Direct.
<b>Source de lumière:</b>	Lampe TC-DEL (G24q-2)/(G24q-3) ou TC-TEL (GX24q-3).
<b>Système d'optique:</b>	Diffuseur: Verre trempé transparent.
<b>Appareillage:</b>	Equipement électronique 220-240VAC-50/60Hz.
<b>Materiel:</b>	Caisson: Tôle d'acier.
<b>Finition:</b>	Poudre époxy.

PB - Réflecteur en aluminium brillant | Faisceau 80

LAMPE*	UGR		W	η(%)	AxBxC (mm)	f	Kg	HF	DSI	DALI
TC-DEL	≤22	G24q-2	1x18	70	225x225x110	207x207	1,34	90118.E118.A	90118.E118.C	90118.E118.D
	≤22	G24q-3	1x26	64	225x225x110	207x207	1,34	90118.F126.A	90118.F126.C	90118.F126.D
	≤22	G24q-2	2x18	61	225x225x110	207x207	1,39	90118.E218.A	90118.E218.C	90118.E218.D
	≤22	G24q-3	2x26	45	225x225x110	207x207	1,39	90118.F226.A	90118.F226.C	90118.F226.D
TC-TEL	≤22	GX24q-3	1x26	64	225x225x110	207x207	1,34	90118.I126.A	90118.I126.C	90118.I126.D
	≤22	GX24q-3	1x32	59	225x225x110	207x207	1,34	90118.I132.A	90118.I132.C	90118.I132.D
	≤25	GX24q-3	2x26	58	225x225x110	207x207	1,39	90118.I226.A	90118.I226.C	90118.I226.D
	≤22	GX24q-3	2x32	45	225x225x110	207x207	1,39	90118.I232.A	90118.I232.C	90118.I232.D


#### COULEUR / FINITION

Code	Description
W	Blanc (RAL 9016)
B	Noir (RAL 9005)
G	Gris (RAL 9006)

#### OPTIONS

Code	Description
003	Verre opale.
K3	Unité de secours 3 heures.
K1	Unité de secours 1 heure.
--	Lampes en option.

#### DETAILS



Changement de lampes facile

\* Lampe non incluse.


Exemple code commande: 90118.F226.D + W (COULEUR/FINITION) + 003 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.



### PHOTOMETRIE

### DIMENSIONS

**JUKE /G 1x26W PB**  
Lamp. 1 x TC-TEL 26W/840



**JUKE /G 2x18W PB**  
Lamp. 2 x TC-DEL 18W/840



### PRESCRIPTION:

Downlight carré IP54 pour 1 ou 2 lampes fluorescentes compactes de 18/26W TC-DEL ou 26/32W TC-TEL, caisson en tôle d'acier et réflecteur en aluminium. Disponible avec verre trempé opale de 4mm et unités de secours de 1 ou 3 heures. Pour épaisseur de plafonds de 1-25mm - comme Indelague JUKE /G.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.