

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Empotrado de techo.

Distribución de la luz: Directo.

Fuente de luz: LED 4000 K, CRI>80, 60.000h de vida útil (@L70, B10, Ta 25 C).

Sistema Óptico: Difusor: Vidrio temperado opal.

Equipo: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Chapa de acero.


Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.



PM - Reflector en aluminio mate

LAMP	UGR	W	lm	mA	Vdc	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	■	K1	K3	kg	HF	DALI
LED	≤22	17	2375	420	34	103	74	225x225x100	209x209	•	•	2,6	90193.L115.E	90193.L115.H
	≤22	26	3454	630	35	98	74	225x225x100	209x209	•	•	2,6	90193.L125.E	90193.L125.H
	≤25	32	4222	790	35	98	74	225x225x100	209x209	•	•	2,6	90193.L133.E	90193.L133.H

DIMENSIONES



OPCIONES


Temperatura de color



3000 K

Código
3000

Vidrio / Difusor



DAM - Difusor microprismático

Código
004

Ejemplo código de pedido: 90193.L133.H + W (COLOR/ACABADO) + 3000 + 004 + 955000 + K3 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

Cable de seguridad



Cable de seguridad en acero

Código
955000

Kit de emergencia




Kit de emergencia 3 horas
Kit de emergencia 1 hora

Código
K3
K1

• Kit de emergencia telemandable.

DETALLES



Disipador pasivo




Vista frontal




Conectores

FOTOMETRÍA



JUKE IP LED 17W
PM 4000K



JUKE IP LED 32W
PM 4000K

DESCRIPCIÓN:

Downlight LED cuadrado para empotrar, IP20/54 con reflector en aluminio mate y vidrio templado de 4mm opal. Versión estándar con fuente de luz de 2375, 3454 o 4222 lm, temperatura de color en 4000 K, CRI>80 y 60.000h de vida útil (@ L70, B10, Ta 25 C). Opción de driver LED con regulación de flujo DALI y difusor microprismático. Disponible en la versión de 3000 K y con Kit de emergencia de 1 o 3 horas. Para techos con espesores de 1-25mm – como Indelague JUKE IP LED

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.