



LED



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Empotrado de techo.

Distribución de la luz: Directo.

Fuente de luz: LED 4000 K, CRI>80, 60.000h de vida útil (@L70, B10, Ta 25 C).

Equipo: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Chapa de acero.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.


PM - Reflector en aluminio mate | ngulo de 80

| | LAMP | UGR | W | lm | mA | V | lm/W | η(%) | AxBxC (mm) | | K1 | K3 | kg | HF | DALI |
|--|------|-----|----|------|-----|----|------|------|-------------|---------|----|----|-----|--------------|--------------|
| | LED | ≤19 | 8 | 1150 | 240 | 33 | 114 | 99 | 225x225x118 | 209x209 | • | • | 2,2 | 90145.L108.E | 90145.L108.H |
| | | ≤22 | 18 | 2091 | 440 | 34 | 114 | 99 | 225x225x118 | 209x209 | • | • | 2,2 | 90145.L115.E | 90145.L115.H |
| | | ≤22 | 28 | 3070 | 670 | 35 | 107 | 99 | 225x225x118 | 209x209 | • | • | 2,2 | 90145.L125.E | 90145.L125.H |

COLOR / ACABADO


| Código | Descripción |
|----------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> W | Blanco |
| <input type="checkbox"/> G | Gris |
| <input type="checkbox"/> B | Negro |

DIMENSIONES



OPCIONES

Temperatura de color



3000 K

Código
3000

Cable de seguridad



Cable de seguridad en acero

Código
955000

Ejemplo código de pedido: 90145.L125.H (DALI) + W (COLOR/ACABADO) + 3000 + 955000 + K3 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

Kit de emergencia

Código

K3

K1



Kit de emergencia 3 horas
Kit de emergencia 1 hora

- Kit de emergencia telemandable.

DETALLES



Disipador pasivo




Vista frontal




Conectores

FOTOMETRÍA



JUKE LED 10W
PM 4000K 80°



JUKE LED 28W
PM 4000K 80°

DESCRIPCIÓN:

Downlight LED cuadrado para empotrar, con reflector en aluminio mate. Versión estándar con fuente de luz de 1150, 2091 o 3070 lm, temperatura de color en 4000 K, CRI>80 y 60.000h de vida útil (@ L70, B10, Ta 25 C). Opción de driver LED con regulación de flujo DALI. Disponible en la versión de 3000 K y con Kit de emergencia de 1 o 3 horas. Para techos con espesores de 1-25mm – como Indelague JUKE LED

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.