KANTO /D
ARQUITECTÓNICA

INDELAGUE

Ficha Técnica

LED

Normas: EN 60598-1

IP 40 | 355° | 230V/50Hz

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación:	reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.
Instalación:	Mesa.
Distribución de la luz:	Directo.
Fuente de luz:	LED 4000 K, CRI>80, 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C).
Equipo:	Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
Cableado:	1,5m de cable H05VV-F y clavija tipo F.
Materiales:	Cuerpo: Aluminio extruido.
Acabado:	Pintado en epoxi-poliéster.

DOZ - Difusor de policarbonato opal

LAMP	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	kg	HF	SwitchDIM
LED	8	854	75	70	170x478x504	2,2	90275.L106.E	90275.L106.F

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W/B	(1) Blanco / (2) Negro
W/G	(1) Blanco / (2) Gris
G/W	(1) Gris / (2) Blanco
G/B	(1) Gris / (2) Negro
B/W	(1) Negro / (2) Blanco
B/G	(1) Negro / (2) Gris



Leyenda:
(1) Acabado del cuerpo
(2) Acabado de la base

• El código del acabado del producto es una combinación de colores, donde (1) es el acabado del cuerpo y (2) es el acabado de la base.

DIMENSIONES



OPCIONES

Temperatura de color

	Código
3000 K	**3000**

Puerto USB

	Código
Puerto USB	**USB**

Ejemplo código de pedido: 90275.L106.E (HF) + W/B (COLOR/ACABADO) + 3000 + USB (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

DETALLES

Detalle del puerto USB y del sensor de movimiento ON / OFF

Botón SwitchDIM

FOTOMETRÍA



KANTO /D 8W DOZ 4000K

DESCRIPCIÓN:
Luminaria de mesa LED, con cuerpo en aluminio extruido y difusor de policarbonato opal con elevado confort visual (UGR<19). Versión estándar con fuente de luz de 854 lm, temperatura de color en 4000 K, CRI>80 y 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C). Permite una rotación de 355 , incluye un sensor de movimiento ON/OFF y la opción de puerto USB para carga de dispositivos. Disponible en la versión 3000 K. Incluye clavija tipo F y 1,5m de cable H05VV-F. Posibilidad de combinación de colores entre la base y el cuerpo – como Indelague KANTO /D

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.