



LED



Normas: EN 60598-1

CE IP 20 230V/50Hz

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Distribución de la luz: Directo.

Fuente de luz: LED 4000 K, CRI>80, 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C).

Sistema Óptico: Difusor: Policarbonato opal.

Equipo: LED driver, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Perfil de aluminio extruido.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.

LED	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)
	6	840	81	66,6	170x478x504

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W	Blanco (RAL 9016)
B	Negro (RAL 9005)
G	Gris (RAL 9006)


DETALLES



dsfdsf

OPCIONES

Temperatura de color



3000 K

Código
3000


dfsfsd




Código
USB

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

FOTOMETRÍA



DIMENSIONES



DESCRIPCIÓN:

Luminaria de mesa, LED, con cuerpo de diseño minimalista en aluminio extruido, orientable en la horizontal a través de la rotación sobre la base. Equipada con control ON/OFF por medio del sensor de infrarrojos. Flujo luminoso de hasta 840lm. LED 4000 K, CRI>80, 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C) y UGR<19. Disponible en 3000 K y equipada con puerta USB para la recarga de dispositivos móviles – como Roxo Lighting KANTO /D.