



LED



Normes: EN 60598-1



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application: Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.

Installation: Table.

Distribution de la lumière: Direct.

Source de lumière: LED 4000K, IRC>80, durée de vie 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C).

Appareillage: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Câblage: Câble H05VV-F de 1.5m avec prise type F inclus.

Materiel: Corps: Aluminium extrudé.


Finition: Poudre époxy.

DOZ - Diffuseur en polycarbonate opale

LAMP	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	kg	HF	SwitchDIM
LED	8	854	75	70	170x478x504	2,2	90275.L106.E	90275.L106.F

COULEUR / FINITION

Code	Description
W/B	(1) Blanc / (2) Noir
W/G	(1) Blanc / (2) Gris
G/W	(1) Gris / (2) Blanc
G/B	(1) Gris / (2) Noir
B/W	(1) Noir / (2) Blanc
B/G	(1) Noir / (2) Gris




Legende:

- (1) Finition du luminaire
- (2) Finition de la base


• Le code pour finition du produit est une combinaison de couleurs, ou (1) est la finition du luminaire et (2) la finition de la base.

DIMENSIONS



OPTIONS

Température de couleur



3000K

Code com.
3000

Port USB



Port USB

Code com.
USB

Exemple code commande: 90275.L106.E (HF) + W/B (COULEUR/FINITION) +3000 + USB (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

DETAILS




Détail de la port USB et du ON/OFF (Touch Sensor)



Bouton SwitchDIM

PHOTOMETRIE



KANTO /D 8W
DOZ 4000K

PRESCRIPTION:

Lampadaire de table en LED, caisson en aluminium extrudé peint en époxy polyester et diffuseur en polycarbonate avec confort visuel élevé (UGR<19). Version standard avec flux lumineux de 854 lm, température de couleur de 4000K, IRC>80 et durée de vie de 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C). Base rotative de 355 , interface ON/OFF (Touch Sensor) et option de port USB pour chargement de dispositifs ou bouton SwitchDIM. Disponible avec température de couleur 3000K. Fourni avec prise courant du type F et 1,5m de câble H05VV-F. Possible de combiner les couleurs de la base et du bras porteur – comme Indelague KANTO /D.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.