




LED



Normas: EN 60598-1



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

Montagem: Secretária.

Distribuição de Luz: Direta.

Fonte de Luz: LED 4000K, CRI>80, vida útil de 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C).

Fonte de Alimentação: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Cablagem: Cabo H05VV-F de 1,5m com ficha elétrica tipo F.

Materiais: Corpo: Alumínio extrudido.

Acabamento: Revestido a epoxi poliéster.


DOZ - Difusor em policarbonato opalino

LAMP	W	Im	Im/W	η(%)	AxBxC (mm)	kg	HF	SwitchDIM
LED	8	854	75	70	170x478x504	2,2	90275.L106.E	90275.L106.F

COR / ACABAMENTO

DIMENSÕES


Código	Descrição
W/B	(1) Branco / (2) Preto
W/G	(1) Branco / (2) Cinzento
G/W	(1) Cinzento / (2) Branco
G/B	(1) Cinzento / (2) Preto
B/W	(1) Preto / (2) Branco
B/G	(1) Preto / (2) Cinzento



Legenda:


- (1) Acabamento do braço
- (2) Acabamento da base

• O código de acabamento do produto corresponde a uma combinação de cores, onde (1) corresponde ao acabamento do braço e (2) corresponde ao acabamento da base.



OPÇÕES

Temperatura de cor



3000K

Código
3000

Porta USB



Porta USB

Código
USB

Exemplo para encomenda: 90275.L106.E (HF) + W/B (COR/ACABAMENTO) + 3000 + USB (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

DETALHES




Sensor ON/OFF e
porta USB



Botão SwitchDIM

FOTOMETRIA



KANTO /D 8W
DOZ 4000K

PARA ESPECIFICAR:

Luminária LED de secretária, com corpo em alumínio extrudido e difusor em policarbonato com elevado conforto visual (UGR<19). Versão standard com fonte de luz de 854 lm, temperatura de cor de 4000K, CRI>80 e 50000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C). Rotação da base a 355°, interface ON/OFF e opção de porta USB para carregamento de dispositivos. Disponível na versão de 3000K. Inclui tomada elétrica tipo F e 1,5m de cabo H05VV-F. Possibilidade de combinação de cores entre a base e o braço. – como Indelague KANTO /D.