



LED



Normas: EN 60598-1



IP 20

230V/50Hz

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Pared.

Distribución de la luz: Indirecto.

Fuente de luz: LED 4000 K, CRI>80, 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C).

Equipo: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Aluminio extruido.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.


DOZ - Difusor de policarbonato opal

LAMP	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	kg	HF	DALI
LED	8	854	71	70	60x630x150	1,0	90274.L106.E	90274.L106.H

COLOR / ACABADO


DIMENSIONES

Código	Descripción
W	Blanco
G	Gris
B	Negro



OPCIONES

Temperatura de color



3000 K

Código
3000

Ejemplo código de pedido: 90274.L106.H (DALI) + W (COLOR/ACABADO) + 3000 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

DETALLES




Vista frontal



Vista lateral

FOTOMETRÍA



KANTO /W 8W
DOZ 4000K

DESCRIPCIÓN:

Luminaria LED en aluminio extruido con diseño minimalista y contemporáneo, para aplicación de pared. Equipada con difusor de policarbonato opal. Versión estándar con fuente de luz de 854 lm, temperatura de color en 4000 K, CRI>80 y 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C). Opción de driver LED con regulación de flujo DALI y disponible en la versión de 3000 K – como INDELAGUE KANTO /W

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.