



LED



Normes: EN 60598-1



IP 20

230V/50Hz

DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application: Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.

Installation: Applique.

Distribution de la lumière: Indirect.

Source de lumière: LED 4000K, IRC>80, durée de vie 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C).

Appareillage: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiel: Corps: Aluminium extrudé.

Finition: Poudre époxy.


DOZ - Diffuseur en polycarbonate opale

LAMP	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	kg	HF	DALI
LED	8	854	71	70	60x630x150	1,0	90274.L106.E	90274.L106.H

COULEUR / FINITION


Code	Description
W	Blanc
G	Gris
B	Noir

DIMENSIONS



OPTIONS

Température de couleur



3000K

Code com.
3000

Exemple code commande: 90274.L106.H (DALI) + W (COULEUR/FINITION) + 3000 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

DETAILS




Vue de face



Vue latérale

PHOTOMETRIE



KANTO /W 8W
DOZ 4000K

PRESCRIPTION:

Applique LED avec design minimaliste et contemporain, caisson en aluminium extrudé peint en époxy polyester et diffuseur en polycarbonate. Version standard avec flux lumineux de 854 lm, température de couleur de 4000K, IRC>80 et durée de vie de 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C). Disponible avec driver LED dimmable DALI et température de couleur 3000K – comme Indelague KANTO /W.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.