



LED



Normas: EN 60598-1



IP 20

230V/50Hz

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

Montagem: Saliente de parede.

Distribuição de Luz: Indireta.

Fonte de Luz: LED 4000K, CRI>80, vida útil de 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C).

Fonte de Alimentação: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiais: Corpo: Alumínio extrudido.

Acabamento: Revestido a epoxi poliéster.


DOZ - Difusor em policarbonato opalino

LAMP	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	kg	HF	DALI
LED	8	854	71	70	60x630x150	1,0	90274.L106.E	90274.L106.H

COR / ACABAMENTO


Código	Descrição
W	Branco
G	Cinzento
B	Preto
• Outras cores sob consulta.	

DIMENSÕES



OPÇÕES

Temperatura de cor



3000K

Código
3000

Exemplo para encomenda: 90274.L106.H (DALI) + W (COR/ACABAMENTO) + 3000 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

DETALHES




Vista frontal



Vista lateral

FOTOMETRIA



KANTO /W 8W
DOZ 4000K

PARA ESPECIFICAR:

Luminária LED em alumínio extrudido com design minimalista e contemporâneo para aplicação em parede, com difusor em policarbonato. Versão standard com fonte de luz de 854 lm, temperatura de cor de 4000K, CRI>80 e 50000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C). Opção de driver LED com regulação de fluxo DALI. Também disponível na versão de 3000K. – como Indelague KANTO /W.