

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**reas de Aplicación:** Zonas deportivas.

**Instalación:** Superficie/Suspendida.

**Distribución de la luz:** Directo.


**Equipo:** Reactancia electrónica  
220-240VAC-50/60Hz.

**Cableado:** Cuerpo: Chapa de acero.

**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster blanco mate (RAL9016).




ACR - Reflector simétrico en acero con rejilla de protección

LAMP*	W	AxBxC (mm)	HF	DSI	DALI
 T5	2x35	1480x225x133	9L79.235.03.A4	9L79.235.03.84	9L79.235.03.74
	2x49	1480x225x133	9L79.249.03.A4	9L79.249.03.84	9L79.249.03.74
	2x80	1480x225x133	9L79.280.03.A4	9L79.280.03.84	9L79.280.03.74

**OPCIONES**

Código	Descripción
K3	Kit de emergencia de 3 horas.
K1	Kit de emergencia 1 hora.
910001	Suspensión tipo "I" (x2).
--	Opción de lámparas.

**DIMENSIONES**



**DESCRIPCIÓN:**

Luminaria de superficie para zonas deportivas, para dos lámparas fluorescentes T5 (G5) de 35/49/80W. Opción de versión dimmable y Kit de emergencia de 1 o 3 horas. - como Indelague LEG.

\* Lámpara no incluida.  
Ejemplo código de pedido: 9L79.235.03.74 (DALI) + 910001 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.  
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.