

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



**DESCRIPTION DU PRODUIT**

<b>Domaines d'application:</b>	Salle de sports.
<b>Installation:</b>	Saillie/Suspension.
<b>Distribution de la lumière:</b>	Direct.
<b>Appareillage:</b>	Equipement électronique, 220-240VAC-50/60Hz.
<b>Câblage:</b>	Caisson: Tôle d'acier.
<b>Finition:</b>	Poudre époxy blanche mate (RAL 9016).




ACR - Réflecteur en acier avec grille de protection

LAMP*	W	AxBxC (mm)	HF	DSI	DALI
T5	2x35	1480x225x133	9L79.235.03.A4	9L79.235.03.84	9L79.235.03.74
	2x49	1480x225x133	9L79.249.03.A4	9L79.249.03.84	9L79.249.03.74
	2x80	1480x225x133	9L79.280.03.A4	9L79.280.03.84	9L79.280.03.74

**OPTIONS**

Code	Description
K3	Unité de secours 3 heures.
K1	Unité de secours 1 heure.
910001	Suspension Type "I" (x2).
--	Lampes en option.

**DIMENSIONS**



**PRESCRIPTION:**

Réglette industrielle pour salle de sports, pour deux lampes fluorescentes T5 (G5) 35/49/80W. Disponible avec gradation et unité de secours de 1 ou 3 heures - comme Indelague LEG.

\* Lampe non incluse.  
Exemple code commande: 9L79.235.03.74 (DALI) + 910001 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.