

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Zonas desportivas.

Montagem: Saliente/Suspensa.

Distribuição de Luz: Direta.

Fonte de Alimentação: Equipamento eletrónico
220-240VAC-50/60Hz.

Cablagem: Corpo: Chapa de aço.

Acabamento: Revestido a epoxi poliéster em branco mate (RAL9016).




ACR - Refletor simétrico em aço termolacado com grelha de proteção

LAMP*	W	AxBxC (mm)	HF	DSI	DALI
T5	2x35	1480x225x133	9L79.235.03.A4	9L79.235.03.84	9L79.235.03.74
	2x49	1480x225x133	9L79.249.03.A4	9L79.249.03.84	9L79.249.03.74
	2x80	1480x225x133	9L79.280.03.A4	9L79.280.03.84	9L79.280.03.74

OPÇÕES

Código	Descrição
K3	Kit de emergência 3 horas.
K1	Kit de emergência 1 hora.
910001	Suspensão tipo "I" (x2).
--	Equipado com lâmpadas.

DIMENSÕES



PARA ESPECIFICAR:

Luminária para aplicação saliente ou suspensa em pavilhões desportivos. Disponível para lâmpadas fluorescentes lineares T5 (G5) de 35/49/80W. Opção com regulação de fluxo luminoso e Kit de emergência de uma ou três horas - Indelague LEG.

* Lâmpadas não incluídas.

Exemplo para encomenda: 9L79.235.03.74 (DALI) + 910001 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.