



LED



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-25



IP 54

DOZ 850°C

DAM 650°C

230V/50Hz

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Hospitalares, Restauração e Hotelaria, Salas Brancas.

Montagem: Saliente de Teto.

Distribuição de Luz: Direta.


Fonte de Luz: LED 4000K, CRI>80, 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C).

Fonte de Alimentação: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiais: Corpo: Chapa de aço.
Aro: Alumínio extrudido.

Acabamento: Revestido a epoxi poliéster em branco mate (RAL9016).

DAM - Difusor microprismático.




| LAMP | UGR | W | Lm | Lm/W | η(%) | AxBxC (mm) | K1 | K3 | Kg | HF | DALI |
|------|-----|----|------|------|------|-------------|----|----|-----|----------------|----------------|
| LED | ≤19 | 30 | 4080 | 95 | 70 | 873x320x80 | • | • | 6,0 | 9Y7O.130.6V.F4 | 9Y7O.130.6V.E4 |
| | ≤19 | 39 | 5440 | 96 | 69 | 1149x320x80 | • | • | 7,5 | 9Y7O.140.6V.F4 | 9Y7O.140.6V.E4 |
| | ≤19 | 47 | 6800 | 98 | 68 | 1425x320x80 | • | • | 9,0 | 9Y7O.150.6V.F4 | 9Y7O.150.6V.E4 |
| | ≤19 | 39 | 5440 | 105 | 75 | 597x597x80 | • | • | 7,2 | 9Y7O.410.6V.F4 | 9Y7O.410.6V.E4 |

DOZ - Difusor em policarbonato opalino.



| LAMP | UGR | W | Lm | Lm/W | η(%) | AxBxC (mm) | K1 | K3 | Kg | HF | DALI |
|------|-----|----|------|------|------|-------------|----|----|-----|----------------|----------------|
| LED | ≤22 | 30 | 4080 | 91 | 67 | 873x320x80 | • | • | 6,0 | 9Y7O.130.2J.F4 | 9Y7O.130.2J.E4 |
| | ≤22 | 39 | 5440 | 92 | 66 | 1149x320x80 | • | • | 7,5 | 9Y7O.130.2J.F4 | 9Y7O.130.2J.E4 |
| | ≤22 | 47 | 6800 | 95 | 66 | 1425x320x80 | • | • | 9,0 | 9Y7O.150.2J.F4 | 9Y7O.150.2J.E4 |
| | ≤22 | 39 | 5440 | 99 | 71 | 597x597x80 | • | • | 7,2 | 9Y7O.410.2J.F4 | 9Y7O.410.2J.E4 |

DIMENSÕES




Exemplo para encomenda: 9Y7O.140.6V.E4 (DALI) + 3000 + K3 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

OPÇÕES

Temperatura de cor



3000K

Código
3000

Kit de emergência




Kit de emergência 3 horas
Kit de emergência 1 hora


Código
K3
K1

• Inclui ligação para telecomando

FOTOMETRIA




LNS IP LED 39W DAM
(597x597mm) 4000K



LNS IP LED 39W DOZ
(597x597mm) 4000K

PERFORMANCE



LNS IP LED DAM

LED: 47W
DIMENSÕES: 9,5m x 6m
ALTURA: 3m
FATOR DE MANUTENÇÃO: 0,8
REFLEXÃO: 70/50/20
PLANO DE TRABALHO: 0,8m
ILUMINÂNCIA E_m: 516 lux
UGR: ≤17

PARA ESPECIFICAR:

Luminária em LED, IP54, para aplicação de superfície. Aro em alumínio extrudido com difusor em policarbonato opalino DOZ ou microprismático DAM. Versão standard com LED 4000K, CRI>80 e 50000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C). Opção de driver LED com regulação de fluxo DALI. Versão em 3000K e Kit de emergência de 1 ou 3 horas como opção. - como Indelague LNS IP LED