

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Pared.

Distribución de la luz: Directo/Indirecto.

Fuente de luz: Lámpara TC-L (2G11).

Sistema Óptico: Difusor: Acrílico opal.

Equipo: Reactancia electrónica, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Chapa de acero.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.




L MP*	MP	W	AxBxC (mm)	Kg	CÓDIGO
TC-L	2G11	24	400x80x80	0,9	90230.M124.A

OPCIONES


Código	Descripción
--	Opción de lámparas

DIMENSIONES



FOTOMETRÍA

LUCID /P 24W
Lamp: 1 x TC-L 24W/840-1



DESCRIPCIÓN:

Luminaria arquitectural de pared para lámpara fluorescente compacta TC-L de 24W con difusor opal - como Indelague LUCID /P.

* Lámpara no incluida.
Ejemplo código de pedido: 90230.M124.A (CÓDIGO)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.