



Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application: Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.

Installation: Applique.

Distribution de la lumière: Direct/Indirect.

Source de lumière: Lampe TC-L (2G11).

Système d'optique: Diffuseur: Acrylique opale.

Appareillage: Equipement électronique, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiel: Caisson: Tôle d'acier.


Finition: Poudre époxy.

LAMPE*		W	AxBxC (mm)	Kg	CODE COM.
TC-L	2G11	24	400x80x80	0,9	90230.M124.A

OPTIONS

Code	Description
--	Lampes en option


DIMENSIONS



PHOTOMETRIE

LUCID /P 24W

Lamp: 1 x TC-L 24W/840-1



PRESCRIPTION:

Applique murale architecturale pour une lampe TC-L de 24W avec diffuseur opale - comme Indelague LUCID/P.

* Lampe non incluse.

Exemple code commande: 90230.M124.A (CODE COM.)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.