

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

Montagem: Parede.

Distribuição de Luz: Direta/Indireta

Fonte de Luz: Lâmpada TC-L (2G11).

Sistema Óptico: Diffuser: Opal acrylic.

Fonte de Alimentação: Equipamento eletrónico, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiais: Corpo: Chapa de aço.

Acabamento: Revestido a epoxi poliéster.




LÂMP*		W	AxBxC (mm)	Kg	CÓDIGO
TC-L	2G11	24	400x80x80	0,9	90230.M124.A

OPÇÕES


Código	Descrição
--	Equipado com lâmpadas

DIMENSÕES



FOTOMETRIA

LUCID /P 24W
Lamp: 1 x TC-L 24W/840-1



PARA ESPECIFICAR:

Luminária para aplicação na parede. Disponível para lâmpadas TC-L de 24W com difusor opalino - Indelague LUCID /P.

* Lâmpadas não incluídas.
Exemplo para encomenda: 90230.M124.A (CÓDIGO)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.