

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas industriales y áreas comerciales.

Instalación: Suspendida.

Distribución de la luz: Directo.

Equipo: Reactancia ferromagnética, ignitor y condensador.

Materiales: Cuerpo: Chapa de acero galvanizada.
Difusor: Vidrio templado transparente.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster gris.



RLO - Reflector en aluminio mate

	LAMP*		W	AxB (mm)	Kg	ORDER CODE
	HIE	E40	250	Ø485x545	8,7	9D99.250.0N4
		E40	400	Ø485x545	9,5	9D99.400.0N4
	HSE-E	E40	250	Ø485x545	8,7	9F99.250.0N4
		E40	400	Ø485x545	9,5	9F99.400.0N4

OPCIONES

Código	Descripción
925100	Rejilla de protección.
--	Opción de lámparas.

DETALLES




Opción de rejilla de protección

* Lámpara no incluida.

Ejemplo código de pedido: 9F99.250.0N4 (CÓDIGO) + 925100 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

DIMENSIONES



DESCRIPCIÓN:

Luminaria industrial suspendida, IP65, para 1 lámpara de sodio alta presión o de halogenuros metálicos de 250/400W. Reflector de alto rendimiento en aluminio y vidrio templado transparente. Opción de rejilla de protección. - como Indelague LUM.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.