

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



**DESCRIPTION DU PRODUIT**

<b>Domaines d'application:</b>	Entrepôts, zones industrielles, circulations, garages, sous-sols.
<b>Installation:</b>	Suspension.
<b>Distribution de la lumière:</b>	Direct.
<b>Appareillage:</b>	Ballast ferromagnétique, amorceur et condensateur.
<b>Materiel:</b>	Caisson: Tôle galvanisée. Diffuseur: Verre trempé transparent.
<b>Finition:</b>	Revêtue de poudre grise.



RLO - Réflecteur en aluminium satiné

	LAMP*		W	AxB (mm)	Kg	ORDER CODE
	HIE	E40	250	Ø485x545	8,7	9D99.250.0N4
		E40	400	Ø485x545	9,5	9D99.400.0N4
	HSE-E	E40	250	Ø485x545	8,7	9F99.250.0N4
		E40	400	Ø485x545	9,5	9F99.400.0N4

**OPTIONS**

Code	Description
925100	Grille de protection.
--	Lampes en option.

**DETAILS**




Grille de protection en option

\* Lampe non incluse.  
Exemple code commande: 9F99.250.0N4 (CODE COM.) + 925100 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

**DIMENSIONS**



**PRESCRIPTION:**

Suspension pour lampes à sodium ou iodures métalliques de 1x250/400W. Réflecteur en aluminium de haute efficacité et verre trempé transparent. En option grille de protection - comme Indelague LUM.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.