

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

**reas de Aplicação:** reas Industriais, Comerciais.

**Montagem:** Suspensa.

**Distribuição de Luz:** Direta.

**Fonte de Alimentação:** Balastro ferromagnético, ignitor e condensador.

**Materiais:** Corpo: Chapa de aço galvanizado.  
Difusor: Vidro temperado transparente.

**Acabamento:** Revestido a epoxi poliéster em cinza.



RLO - Refletor em alumínio mate

	LAMP*		W	AxB (mm)	Kg	ORDER CODE
	HIE	E40	250	Ø485x545	8,7	9D99.250.0N4
		E40	400	Ø485x545	9,5	9D99.400.0N4
	HSE-E	E40	250	Ø485x545	8,7	9F99.250.0N4
		E40	400	Ø485x545	9,5	9F99.400.0N4

**OPÇÕES**

Código	Descrição
925100	Grelha de proteção.
--	Equipado com lâmpada.

**DETALHES**




Grelha de proteção como opção

\* Lâmpadas não incluídas.

Exemplo para encomenda: 9F99.250.0N4 (CÓDIGO) + 925100 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

**DIMENSÕES**



**PARA ESPECIFICAR:**

Luminária industrial IP65 para aplicação suspensa. Disponível para lâmpadas de descarga, sódio de alta pressão ou iodetos metálicos de 1x250/400W. Refletor em alumínio de elevada eficiência com difusor em vidro temperado transparente. Opção com grelha de proteção e lâmpada auxiliar - Indelague LUM.