

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application:	Entrepôts, zones industrielles, circulations, garages, sous-sols.
Installation:	Suspension.
Distribution de la lumière:	Direct.
Appareillage:	Ballast ferromagnétique, amorceur et condensateur.
Materiel:	Caisson: Tôle galvanisée.
Finition:	Revêtue de poudre grise.



RLO - Réflecteur en aluminium satiné

	LAMP*		W	AxB (mm)	Kg	ORDER CODE
	HIE	E40	250	Ø485x545	6	9D0D.250.0N4
		E40	400	Ø485x545	6,8	9D0D.400.0N4
	HSE-E	E40	250	Ø485x545	6	9F0D.250.0N4
		E40	400	Ø485x545	6,8	9F0D.400.0N4

OPTIONS

Code	Description
925100	Grille de protection.
612	Verre trempé transparent.
--	Lampes en option.

DETAILS




Grille de protection en option

* Lampe non incluse.
Exemple code commande: 9F0D.250.0N4 (CODE COM.) + 925100 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

DIMENSIONS



PRESCRIPTION:

Suspension pour lampes à sodium ou iodures métalliques de 1x250/400W. Réflecteur en aluminium de haute efficacité. En option verre trempé transparent, grille de protection - comme Indelague MBF.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.