

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: reas Industriais, Comerciais.

Montagem: Suspensa.

Distribuição de Luz: Direta.

Fonte de Alimentação: Balastro ferromagnético, ignitor e condensador.

Materiais: Corpo: Chapa de aço galvanizado.

Acabamento: Revestido a epoxi poliéster em cinza.



RLO - Refletor em alumínio mate

	LAMP*	W	AxB (mm)	Kg	ORDER CODE	
	HIE	E40	250	Ø485x545	6	9D0D.250.0N4
		E40	400	Ø485x545	6,8	9D0D.400.0N4
	HSE-E	E40	250	Ø485x545	6	9F0D.250.0N4
		E40	400	Ø485x545	6,8	9F0D.400.0N4

OPÇÕES

Código	Descrição
925100	Grelha de proteção.
612	Vidro temperado transparente.
--	Equipado com lâmpada.

DETALHES




Grelha de proteção como opção

* Lâmpadas não incluídas.

Exemplo para encomenda: 9F0D.250.0N4 (CÓDIGO) + 925100 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

DIMENSÕES



PARA ESPECIFICAR:

Luminária industrial para aplicação suspensa. Disponível para lâmpadas de descarga, sódio de alta pressão ou iodetos metálicos de 1x250/400W. Refletor em alumínio de elevada eficiência. Opção com difusor em vidro temperado transparente, grelha de proteção e lâmpada auxiliar - Indelague MBF.