



**LED**



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



IP 65

IK 08

230V/50Hz

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**reas de Aplicación:** reas industriales y áreas comerciales.

**Instalación:** Suspendida.

**Distribución de la luz:** Directo.

**Fuente de luz:** LED 4000 K, CRI>80.

**Equipo:** LED driver 220-240VAC-50/60Hz.



**Materiales:** Cuerpo: Aluminio inyectado.

**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster negro.

RL0 - MOON LED 45

LAMP	W	Lm	Lm/W	ANGULO ↯	η(%)	AxBxB'	Kg	HF
LED	200	26000	99	45	76	Ø363x116x225	8,6	90312.L200.E

### DIMENSIONES



Ejemplo código de pedido: 90312.L200.E (HF) + 965900 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

## OPCIONES



### Conectores IP65



KIT WIELAND 3 polos (macho y hembra)  
WIELAND 3 polos macho  
WIELAND 3 polos hembra

Código  
**965900**  
**965901**  
**965902**

## FOTOMETRÍA



### DESCRIPCIÓN:

Luminaria industrial LED para aplicación suspendida. Disponible en temperatura de color de 4000 K, con 200W de potencia y un flujo luminoso de 26000lm. Reflector en aluminio de alta eficiencia con 45 - como Indelague MOON LED.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.  
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.