

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**reas de Aplicación:** reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

**Instalación:** Empotrado de techo.

**Distribución de la luz:** Directo.

**Fuente de luz:** LED 4000 K, CRI>80, 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C).

**Sistema Óptico:** Difusor: Policarbonato.

**Equipo:** Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

**Materiales:** Cuerpo: Chapa de acero.

**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster.



gCONTROL+ - Difusor de policarbonato microprismático PLUS

LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	■	K1	K3	kg	HF	DALI
LED	≤19	26	3220	71	57	380x380x102	368x368	•	•	5,4	90033.L406.E	90033.L406.H
	≤19	38	5160	73	54	380x380x102	368x368	•	•	5,4	90033.L412.E	90033.L412.H

DOZ - Difusor em policarbonato opalino

LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	■	K1	K3	kg	HF	DALI
LED	≤22	26	3220	79	64	380x380x102	368x368	•	•	5,4	90096.L406.E	90096.L406.H
	≤22	38	5160	80	59	380x380x102	368x368	•	•	5,4	90096.L412.E	90096.L412.H

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W	Blanco
G	Gris
B	Negro
U	Azul
V	Verde
T	Amarillo
K	Rojo
N	Jungle
D	Golden eye
O	Sahara
L	Autumn
R	Rusty chain


Ejemplo código de pedido: 90033.L412.E + W (COLOR/ACABADO) + 3000 + 955000 + K3 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

COLOR / ACABADO


Código	Descripción
C	Pure chocolate
1	Mist
9	Dark rock
I	Carbon

DIMENSIONES



OPCIONES

Temperatura de color



3000 K  
Tunable White

Código  
3000  
T000

Conectores



Wieland 3 polos GST18i3 macho  
Wieland 5 polos GST18i5 macho  
Wieland 5 polos GST18i5 DIM macho

Código  
W3M  
W5M  
W5MD

Cable de seguridad



Cable de seguridad en acero

Código  
955000

Kit de emergencia




Kit de emergencia 3 horas  
Kit de emergencia 1 hora

Código  
K3  
K1

• Kit de emergencia telemandable.

DETALLES




Detalle del LED




Detalle del nivelador

FOTOMETRÍA



MUSER LED 26W  
gCONTROL+ 4000K



MUSER LED 26W  
DOZ 4000K

DESCRIPCIÓN:

Luminaria cuadrada LED, para empotrar con marco. Equipada con fuente de luz de 3220 o 5160lm, con difusor de policarbonato microprismático gCONTROL+ o difusor de policarbonato opal DOZ. Versión estándar con LED 4000 K, CRI>80 y 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C). Opción de driver LED con regulación de flujo DALI. Versión en 3000 K o Tunable white, Kit de emergencia de 1 o 3 horas y conectores como opción – como Indelague MUSER LED

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.