


LED



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Empotrado de techo.

Distribución de la luz: Directo.

Fuente de luz: LED 4000 K, CRI>80, 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C).

Sistema Óptico: Difusor: Policarbonato opal.

Equipo: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Chapa de acero.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.

Sistema de fijación: Niveladores.

gCONTROL+ - Difusor de policarbonato microprismático PLUS

| LAMP | W | lm | lm/W | η(%) | AxB (mm) | Ø | K1 | K3 | kg | HF | DALI |
|------|----|------|------|------|----------|------|----|----|-----|--------------|--------------|
| LED | 24 | 2600 | 77 | 71 | Ø400x105 | Ø385 | • | • | 5,4 | 90038.L122.E | 90038.L122.H |
| | 36 | 4092 | 72 | 63 | Ø400x105 | Ø385 | • | • | 5,4 | 90038.L135.E | 90038.L135.H |

DOZ - Difusor de policarbonato opal

| LAMP | W | lm | lm/W | η(%) | AxB (mm) | Ø | K1 | K3 | kg | HF | DALI |
|------|----|------|------|------|----------|------|----|----|-----|--------------|--------------|
| LED | 24 | 2600 | 86 | 79 | Ø400x105 | Ø385 | • | • | 5,4 | 90135.L122.E | 90135.L122.H |
| | 36 | 4092 | 81 | 71 | Ø400x105 | Ø385 | • | • | 5,4 | 90135.L134.E | 90135.L134.H |

COLOR / ACABADO

| Código | Descripción |
|--------|-------------|
| W | Blanco |
| G | Gris |
| B | Negro |
| U | Azul |
| V | Verde |
| T | Amarillo |
| K | Rojo |
| N | Jungle |
| D | Golden eye |
| O | Sahara |


Ejemplo código de pedido: 90038.L135.H (DALI) + W (COLOR/ACABADO) + W5MD + 955000 (OPCIONES).

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

COLOR / ACABADO

| Código | Descripción |
|--------|----------------|
| L | Autumn |
| R | Rusty chain |
| C | Pure chocolate |
| 1 | Mist |
| 9 | Dark rock |
| I | Carbon |

DIMENSIONES



OPCIONES

Temperatura de color



3000 K

Código
3000

Conectores



Wieland 3 polos GST18i3 macho
Wieland 5 polos GST18i5 macho
Wieland 5 polos GST18i5 DIM macho

Código
W3M
W5M
W5MD

Cable de seguridad



Cable de seguridad en acero

Código
955000

Kit de emergencia



Kit de emergencia 3 horas
Kit de emergencia 1 hora

• Kit de emergencia telemandable.

Código
K3
K1

DETALLES




Detalle del LED




Detalle del nivelador

FOTOMETRÍA



MUSER Ring LED 24W
gCONTROL+ 4000K



MUSER Ring LED 24W
DOZ 4000K

DESCRIPCIÓN:

Luminaria circular LED, para empotrar con aro. Equipada con fuente de luz de 2600 o 4092lm, con difusor de policarbonato microprismático gCONTROL+ o difusor de policarbonato opal DOZ. Versión estándar con LED 4000 K, CRI>80 y 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C). Opción de driver LED con regulación de flujo DALI. Versión en 3000 K, Kit de emergencia de 1 o 3 horas y conectores como opción – como Indelague MUSER Ring LED.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.