


LED



Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-2



### DESCRIPTION DU PRODUIT

**Domaines d'application:** Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.

**Installation:** Encastré au plafond.

**Distribution de la lumière:** Direct.

**Source de lumière:** LED 4000K, IRC>80, durée de vie 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C).

**Système d'optique:** Diffuseur: Polycarbonate opale.

**Appareillage:** Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

**Materiel:** Corps: Tôle d'acier.

**Finition:** Poudre époxy.

**Fixation:** Brancards.

#### gCONTROL+ - Diffuseur en polycarbonate microprismatique PLUS

LAMP	W	lm	lm/W	η(%)	AxB (mm)	Φ	K1	K3	kg	HF	DALI
LED	24	2600	77	71	Ø400x105	Ø385	•	•	5,4	90038.L122.E	90038.L122.H
	36	4092	72	63	Ø400x105	Ø385	•	•	5,4	90038.L135.E	90038.L135.H

#### DOZ - Diffuseur en polycarbonate opale

LAMP	W	lm	lm/W	η(%)	AxB (mm)	Φ	K1	K3	kg	HF	DALI
LED	24	2600	86	79	Ø400x105	Ø385	•	•	5,4	90135.L122.E	90135.L122.H
	36	4092	81	71	Ø400x105	Ø385	•	•	5,4	90135.L134.E	90135.L134.H

#### COULEUR / FINITION

Code	Description
W	Blanc
G	Gris
B	Noir
U	Bleu
V	Vert
T	Jaune
K	Rouge
N	Jungle
D	Golden eye
O	Sahara
L	Autumn


Exemple code commande: 90038.L135.H (DALI) + W (COULEUR/FINITION) + W5MD + 955000 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

### COULEUR / FINITION

Code	Description
R	Rusty chain
C	Pure chocolate
1	Mist
9	Dark rock
I	Carbon

### DIMENSIONS



### OPTIONS

#### Température de couleur



3000K

Code com.  
**3000**

#### Connecteurs



Connecteur Wieland 3-pôles GST 18i3 mâle  
Connecteur Wieland 5-pôles GST 18i5 mâle  
Connecteur Wieland 5-pôles GST 18i5 DIM mâle

Code com.  
**W3M**  
**W5M**  
**W5MD**

#### Filin d'acier



Filin d'acier

Code com.  
**955000**

#### Unité de secours



Unité de secours 3 heures  
Unité de secours 1 heure

• Préparé pour télécommande.

Code com.  
**K3**  
**K1**

### DETAILS




Détail du LED




Détail du brancard

### PHOTOMETRIE



MUSER Ring LED 24W  
gCONTROL+ 4000K



MUSER Ring LED 24W  
DOZ 4000K

#### PRESCRIPTION:

Luminaire encastré LED avec équipement intégré pour 2600/4092 lm, diffuseur opale gCONTROL+ ou DOZ. Version standard livrée avec LED 4000K, IRC > 80 et durée de vie de 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C). Disponible avec driver LED dimmable DALI, température de couleur 3000K ou Tunable White, unité de secours de 1 ou 3 heures et connecteurs. Disponible en 16 couleurs – comme Indelague MUSER Ring LED.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.