

LED



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



IP 20

gCONTROL+
650°C

DOZ
850°C

230V/50Hz

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

Montagem: Encastrar de teto.

Distribuição de Luz: Direta.

Fonte de Luz: LED 4000K, CRI>80, vida útil de 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C).

Sistema Óptico: Difusor: Policarbonato opalino.

Fonte de Alimentação: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiais: Corpo: Chapa de aço.

Acabamento: Revestido a epoxi poliéster.

Sistema de fixação: Niveladores.

gCONTROL+ - Difusor em policarbonato microprismático PLUS

LAMP	W	lm	lm/W	η(%)	AxB (mm)	Ø	K1	K3	kg	HF	DALI
LED	24	2600	77	71	Ø400x105	Ø385	•	•	5,4	90038.L122.E	90038.L122.H
	36	4092	72	63	Ø400x105	Ø385	•	•	5,4	90038.L135.E	90038.L135.H

DOZ - Difusor em policarbonato opalino

LAMP	W	lm	lm/W	η(%)	AxB (mm)	Ø	K1	K3	kg	HF	DALI
LED	24	2600	86	79	Ø400x105	Ø385	•	•	5,4	90135.L122.E	90135.L122.H
	36	4092	81	71	Ø400x105	Ø385	•	•	5,4	90135.L134.E	90135.L134.H

COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
W	Branco
G	Cinzento
B	Preto
U	Azul
V	Verde
T	Amarelo
K	Vermelho
N	Jungle
D	Golden eye
O	Sahara
L	Autumn


Exemplo para encomenda: 90038.L135.H (DALI) + W (COR/ACABAMENTO) + W5MD + 955000 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

COR / ACABAMENTO


Código	Descrição
R	Rusty chain
C	Pure chocolate
1	Mist
9	Dark rock
I	Carbon

DIMENSÕES



OPÇÕES

Temperatura de cor



3000K

Código
3000

Conetores



Conetor macho Wieland de 3 pínos GST18i3
Conetor macho Wieland de 5 pínos GST18i5
Conetor macho Wieland de 5 pínos GST18i5 DIM

Código
W3M
W5M
W5MD

Cabo de segurança



Cabo de segurança em aço

Código
955000

Kit de emergência



Kit de emergência 3 horas
Kit de emergência 1 hora

• Preparado para telecomando.

Código
K3
K1

DETALHES




Detalhe do LED




Detalhe do nivelador

FOTOMETRIA



MUSER Ring LED 24W
gCONTROL+ 4000K



MUSER Ring LED 24W
DOZ 4000K

PARA ESPECIFICAR:

Luminária circular em LED, para encastrar com aba. Equipado com fonte de luz de 2600/4092 lm e difusor em policarbonato microprismático gCONTROL+ ou opalino DOZ. Versão standard com LED 4000K, CRI>80 e 50000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C). Opção de driver LED com regulação de fluxo DALI. Versão em 3000K, Kit de emergência de 1 ou 3 horas e conetores como opção. – como Indelague MUSER Ring LED.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.