OREO /C

ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

Ficha Técnica

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1

IP 40 | 230V/50Hz | 850°C

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación:	reas Comerciales, Negocios, Habitaciones, Espacios para el Arte y la Cultura. Edificios Públicos, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes.
Instalación:	Superficie/Pared.
Distribución de la luz:	Directo / Indirecto.
Fuente de luz:	LED 4000 K, CRI>90, 60.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C).
Sistema Óptico:	Difusor: Policarbonato opal.
Equipo:	Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
Materiales:	Cuerpo: Aluminio extruido.
Acabado:	Pintado en epoxi-poliéster.

OREO /C IN/OUT - bLINE - Difusor de policarbonato opal

	LED	UGR	W	Lm	V	η(%)	AxBxC(mm)	kg	HF	DALI
		≤22	51	3770	24	45	Ø630x35x45	8,5	90423.L630.E	90423.L630.H

OREO /C OUT - bLINE - Difusor de policarbonato opal

	LED	UGR	W	Lm	V	η(%)	AxBxC(mm)	kg	HF	DALI
		≤22	31	2340	24	47	Ø630x35x45	8,0	90422.L630.E	90422.L630.H

Nota: Para la versión IN/OUT la temperatura de color es la misma en interior y exterior. (4000 K/4000 K o 2700 K/ 2700 K)

Ejemplo código de pedido: 90423.L630.H (DALI) + W(COLOR/ACABADO) + 2000 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

INDELAGUE SA | Rua da Mina 465 | Covão Zona Industrial EN1 Norte - Apartado106 / 3754-909 | ÁGUEDA | PORTUGAL
Telefone:(+351) 234 612 310 | Fax:(+351) 234 624 058 / (+351) 234 612 319 (Encomendas/Orders) | indelague@indelague.pt | www.indelague.com

TIG001ES/02

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W	Blanco
G	Gris
B	Negro
U	Azul
V	Verde
T	Amarillo
K	Rojo
N	Jungle
D	Golden eye
0	Sahara
L	Autumn
R	Rusty chain
C	Pure chocolate
1	Mist
9	Dark rock
I	Carbon

DIMENSIONES

OPCIONES

Temperatura de color

	Código
2700 K	**2000**
3000 K	**3000**
Tunable White (3000 K - 5700 K)	**Mediante solicitud**
RGB White (2700 K)	**Mediante solicitud**

•TW y RGBW solo están disponibles con OmniaControl.
•En la version IN/OUT el RGBW apenas esta disponible para el exterior. En el interior la temperatura de color es 4000 K o 2700 K

OmniaControl

OmniaControl (Voice/App) **Mediante solicitud**

•Opción suministrada mediante solicitud.

SwitchDIM

•Sólo está disponible en la versión 2700 K o 4000 K.

Mediante solicitud

FOTOMETRÍA



OREO /C In/Out Ø630mm bLINE 4000K



OREO /C Out Ø630mm bLINE 4000K

DESCRIPCIÓN:
Luminaria circular LED para aplicación de superficie. Cuerpo en aluminio extruido de 35x35mm pintado en epoxi poliéster. Disponible en Ø630, con difusor bLINE de policarbonato opal y sistema clip-in. Emisión de luz exterior o exterior e interior. Versión estándar con LED 4000 K, CRI>90, 60.000 h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C). Opción de driver LED HF, regulación de flujo DALI o OmniaControl. Temperatura de color 2700 K y Tunable White para interior y exterior o RGB White para exterior como opción. Disponible en 16 colores. - como Indelague OREO /C.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.