



LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application: Surfaces Commerciales, Bureaux, Résidences, Espaces d'Art et Culture. Bâtiments Publics, Services de Restaurants et Hôtels.

Installation: Suspension.

Distribution de la lumière: Direct.

Source de lumière: LED 4000K, IRC>90, durée de vie 60.000h (@L80, B10, Ta 25 C).

Système d'optique: Diffuseur: Polycarbonate opale.

Appareillage: Non inclus.

Matériel: Corps: Aluminium extrudé.

Finition: Poudre époxy.

bLINE - Diffuseur en polycarbonate



LED	UGR	W	Lm	V	η(%)	AxBxC	kg	CODE COM.
	≤22	14	1300	24	46	1014x35x35	1,2	90420.L101.0
	≤22	21	1950	24	46	1514x35x35	1,6	90420.L151.0
	≤22	28	2600	24	46	2014x35x35	2,0	90420.L201.0

Note:
Pour compléter le produit, il faut commander la patère de suspension séparément. Kit de suspension incluse dans le produit (1,5 m).
Dans l'option TW et RGBW, le produit inclue comme obligatoire le câble d'alimentation transparent.


Exemple code commande: 90420.L101.0 (CODE COM.) + W(COULEUR/FINITION) + R000 + 9776(OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

COULEUR / FINITION


Code	Description
W	Blanc
G	Gris
B	Noir
U	Bleu
V	Vert
T	Jaune
K	Rouge
N	Jungle
D	Golden eye
O	Sahara
L	Autumn
R	Rusty chain
C	Pure chocolate
1	Mist
9	Dark rock
I	Carbon

DIMENSIONS



OPTIONS

Température de couleur



Température de couleur	Code com.
2700K	2000
3000K	3000
Tunable White (3000K - 5700K)	T000
RGB White (2700K)	R000

• TW et RGBW sont disponibles que avec OmniaControl.

Patère de suspension saillie



Option	Code com.
HF	9779
DALI	9780
OmniaControl (Voice/App)	9781

• Pour commander cette option indiquez la couleur choisie pour la patère.

Patère de suspension encastrée



Option	Code com.
HF	9773
DALI	9774
OmniaControl (Voice/App)	9775

• Pour commander cette option indiquez la couleur choisie pour la patère.


Patère de suspension encastrée trimless




Option	Code com.
HF	9776
DALI	9777
OmniaControl (Voice/App)	9778

• Pour commander cette option indiquez la couleur choisie pour la patère.


PHOTOMETRIE



OREO Linea Down
1014mm bLINE 4000K



OREO Linea Down
1514mm bLINE 4000K



OREO Linea Down
2014mm bLINE 4000K

PRESCRIPTION:

Suspension LED avec éclairage direct. Caisson en aluminium extrudé de 35x35 mm, peint en époxy polyester. Disponible en 3 dimensions (1014, 1514 et 2014 mm) avec diffuseur en polycarbonate opale bLINE et système de clipser. Version standard livrée avec LED 4000K, IRC>90, durée de vie de 60.000h (@L80, B10, Ta 25 C) sans câble d'alimentation visible. En option boîtier d'alimentation encastré avec collerette, encastré sans collerette ou saillie disponible en HF, gradation DALI ou OmniaControl. Température de couleur 2700K, Tunable White ou RGB White en option. Disponible en 16 couleurs – comme Indelague OREO Linea Down.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.