

LED



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



IP 20

230V/50Hz

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas industriales y áreas comerciales.

Instalación: Suspendida.

Distribución de la luz: Directo.

Fuente de luz: LED 4000 K, CRI>80, 50.000h de vida útil.


Equipo: LED driver, 220-240VAC-50/60Hz.

Cableado: Trifásica con Kit de conectores WAGO de 7 polos.

Materiales: Cuerpo: Perfil de aluminio extruido de 2mm.


Acabado: Pintado en epoxi-poliéster blanco (RAL9016).

Bandeja electrificada simétrica

LED	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxB (mm)	HF	DALI
	52	7615	139	99	1435x64	9V0P.152.00.F4	9V0P.152.00.E4
	65	9260	134	99	1435x64	9V0P.165.00.F4	9V0P.165.00.E4

Todas las bandejas electrificadas incluyen 1 conector WAGO macho.


Bandeja electrificada doble asimétrica

LED	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxB (mm)	HF	DALI
	52	7615	118	84	1435x64	9V6X.152.00.F4	9V6X.152.00.E4
	65	9260	113	85	1435x64	9V6X.165.00.F4	9V6X.165.00.E4


Todas las bandejas electrificadas incluyen 1 conector WAGO macho.

DIMENSIONES


Perfil



Tapa final



Bandeja electrificada



Perfil de 3m

A1(mm)


2870

Ejemplo código de pedido: (2x) 960105 + (4x) 9V0P.152.00.E4 (DALI) + 920000 + 930000 + (2x) 910103 + 940900 (OPCIONES PARA SISTEMA DE LÍNEA CONTINUA)


La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

OPCIONES PARA SISTEMA DE LÍNEA CONTINUA


Perfil

	Código
 Perfil de 1,5m	950000
Perfil de 3m	950001
<ul style="list-style-type: none"> • Perfil de aluminio sin electrificación. 	


1,5m de cableado para línea continua

	Código
 5x1,5mm2	945002
7x1,5mm2	945004
5x2,5mm2	945003
7x2,5mm2	945005
<ul style="list-style-type: none"> • 1,5m de cable para línea continua, con 2x conector WAGO 7 polos + 1x conector WAGO hembra para alimentación. • 1x placa de chapa de acero galvanizada para fijación de los cables. 	


3m de cableado para línea continua

	Código
 5x1,5mm2	945102
7x1,5mm2	945104
5x2,5mm2	945103
7x2,5mm2	945105
<ul style="list-style-type: none"> • 3m de cable para línea continua, con 2x conector WAGO 7 polos + 2x conector WAGO hembra para alimentación. • 3x placas de chapa de acero galvanizada para fijación de los cables. 	


Perfil pre-electricado de 1,5m

	Código
 5x1,5mm2	960002
7x1,5mm2	960004
5x2,5mm2	960003
7x2,5mm2	960005
<ul style="list-style-type: none"> • Los perfiles de aluminio salen pre-electricados de fábrica. 	


Perfil pre-electricado de 3m

	Código
 5x1,5mm2	960102
7x1,5mm2	960104
5x2,5mm2	960103
7x2,5mm2	960105
<ul style="list-style-type: none"> • Los perfiles de aluminio salen pre-electricados de fábrica. 	


Start Kit

	Código
 Start Kit - Tapa inicio / final	920000
<ul style="list-style-type: none"> • 2 Tapas y un conector WAGO 7 polos. 	


Kit de Unión

	Código
 Kit de Unión	930000
<ul style="list-style-type: none"> • Unión galvanizada, tornillos incluidos. 	


Suspensión

	Código
 Soporte de fijación para varilla roscada	910102
Soporte de fijación + gancho rabo de cerdo	910101
Soporte de fijación + cable de suspensión	910103
Soporte de fijación + gancho para suspensión	910100
<ul style="list-style-type: none"> • Incluye 2x soporte de fijación. 	

Cable de alimentación

	Código
 1,5m - Cable de alimentación blanco de 1,5 mm2	940800
5 x 1,5 mm2	940900
7 x 1,5 mm2	940801
3m - Cable de alimentación blanco de 1,5 mm2	940901
5 x 1,5 mm2	940802
7 x 1,5 mm2	940902
6m - Cable de alimentación blanco de 1,5 mm2	940802
5 x 1,5 mm2	940902
7 x 1,5 mm2	940902


Tapa ciega

	Código
 1 pieza, longitud 1,5m	990000
<ul style="list-style-type: none"> • Tapa ciega pintada en epoxi-poliéster blanco mate. 	


La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

FOTOMETRÍA


PAS LED 52W
LED




PAS LED 65W
LED



PAS LED 52W D. Assim
LED



PAS LED 65W D. Assim
LED



DESCRIPCIÓN:

Carril de alumbrado LED, con fuente de luz integrada de 7615/18520lm. Perfil de aluminio con mecanismo clip-in que permite la instalación de la luminaria sin herramientas. Perfil simple o pre-electricado con cableado de 5 o 7 polos (1,5 o 2,5mm²). Opción de temperatura de color en 3000 K. - como Indelague PAS LED.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.