

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**Áreas de Aplicação:** Espaços Comerciais, de Negócios, Residenciais, Arte e Cultura. Edifícios Públicos, Escritórios, Restauração e Hotelaria.

**Montagem:** Suspensa.

**Distribuição de Luz:** Direta / Indireta.

**Fonte de Luz:** LED 4000K, CRI>80, MacAdam Step<3, vida útil de 60.000h (@L90, B10, Ta 25 C).

**Sistema Óptico:** Difusor: Policarbonato opalino.

**Fonte de Alimentação:** Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

**Cablagem:** Cablagem de linha contínua incluída.

**Materiais:** Corpo: Perfil de alumínio extrudido.

**Acabamento:** Anodizado na cor natural.

bLINE - Difusor em policarbonato opalino (módulo intermédio)

LED	UGR	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	Kg	HF	DALI
	≤22	57	8729	98	64	1122x35x100	3,5	90454.L004.E	90454.L004.H
	≤22	72	11223	101	65	1402x35x100	4,1	90454.L005.E	90454.L005.H
	≤22	87	13717	99	63	1682x35x100	4,8	90454.L006.E	90454.L006.H
	-	111	17458	101	64	2244x35x100	6,4	90454.L008.E	90454.L008.H
	-	129	19952	101	65	2524x35x100	7,2	90454.L009.E	90454.L009.H
	-	144	22446	101	65	2804x35x100	8,0	90454.L010.E	90454.L010.H

Adicionar sufixo para encomenda: Início - 00000.0000.0.0049 Fim - 00000.0000.0.0050

- Nota:
- Para completar o produto é necessário adicionar suspensão, cabo e caixa de alimentação. Por favor encomende em separado.
  - Para completar a linha é necessário adicionar Start Kit. Por favor encomende em separado.
  - As dimensões não incluem os topos fim de linha, por favor adicione 6mm para completar a linha.
  - Difusor direto não incluído no produto. Por favor encomende em separado.
  - Para linhas até 7m de comprimento o cabo de alimentação adequado é de secção 0,75mm<sup>2</sup>. Por favor encomende em separado.
  - Para linhas de comprimento superior a 7m e inferior a 22m o cabo de alimentação adequado é de secção 1,5mm<sup>2</sup>. Por favor encomende em separado.


Exemplo para encomenda: 90454.L005.H.0049 (INÍCIO) + 90454.L005.H (INTERMÉDIO) + 90454.L005.H.0050 (FIM) + 985615 + 3000 + 922910G + (2x)931910 + 971400 + 940500 + (3x) 912400Z + 992811 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

## COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
W	Branco
B	Preto

## DIMENSÕES



Topo 100 | 35 | 3

## OPÇÕES


### Difusor bLINE



5m de comprimento  
15m de comprimento  
30m de comprimento

Código  
**985605**  
**985615**  
**985630**

### Temperatura de cor



3000K  
Tunable White

Código  
**3000**  
**T000**

### SwitchDIM Tunable White



SwitchDIM Tunable White

Código  
**926600**

### Start Kit



Start Kit - Topo início/fim  
Branco  
Preto  
Cinzento  
• Dois topos incluídos.

Código  
**922910W**  
**922910B**  
**922910G**


### União



União

Código  
**931910**


### Caixa de alimentação



Encastrar  
Branco  
Preto  
Cinzento  
Saliente  
Branco  
Preto  
Cinzento

Código  
**971400**  
**971401**  
**971402**  
**971700**  
**971701**  
**971702**

### Cabo de alimentação transparente



1,5m e secção 0,75mm<sup>2</sup>  
3 x 0,75 mm<sup>2</sup>  
5 x 0,75 mm<sup>2</sup>  
1,5m e secção 1,5mm<sup>2</sup>  
3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
5 x 1,5 mm<sup>2</sup>

Código  
**940400**  
**940500**  
**940300**  
**940000**

### Suspensão



Suspensão tipo "I" (x2)  
Branco  
Preto  
Anodizado

Código  
**912400W**  
**912400B**  
**912400Z**

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.  
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

### Módulos cegos



Módulo cego de 1,5m  
Início/Intermédio  
Fim

Código

**992810**  
**992811**

Módulo cego de 3m  
Início/Intermédio  
Fim

**992820**  
**992821**

• Inclui corpo e tampa de encaixe em alumínio.

### Versão baixa potência



Opção fornecida sob consulta.

### Projetos à medida




Opção fornecida sob consulta.


### DETALHES



Difusor com sistema clip-in




Versão suspensa




Topos de encaixe


### FOTOMETRIA



REBA 35 D/I LED Line  
L1122 bLINE 4000K SRT



REBA 35 D/I LED Line  
L1122 bLINE 4000K MID



REBA 35 D/I LED Line  
L1122 bLINE 4000K END

### PARA ESPECIFICAR:

Luminária LED direta e indireta para aplicação suspensa em linha contínua. Perfil de alumínio extrudido anodizado na cor natural com 35 mm de largura. Topos em policarbonato injetado sem parafusos visíveis e difusor clip-in em policarbonato bLINE até 30m numa só peça. Versão standard com LED 4000K, CRI>80, MacAdam Step<3 e 60.000h de vida útil (@L90, B10, Ta 25 C). Driver LED com regulação de fluxo DALI, temperatura de cor de 3000K, Tunable White, kit de suspensão, cabo de alimentação transparente e caixa de alimentação saliente ou de encastrar como opção. – como Indelague REBA 35 D/I LED Line.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.