

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales, Negocios, Habitaciones, Espacios para el Arte y la Cultura. Edificios Públicos, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes.

Instalación: Empotrado.

Distribución de la luz: Directa.

Fuente de luz: LED 4000 K, CRI>80, MacAdam Step<3, 60.000h de vida útil (@L90, B10, Ta 25 C).

Sistema Óptico: Difusor: Policarbonato opal.

Equipo: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Perfil de aluminio extruido.

Acabado: Anodizado en color natural.

Sistema de fijación: Niveladores.




bLINE - Difusor de policarbonato opal

LED	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)		kg	HF	DALI
	≤25	25	3741	87	58	863x50x80	850x41	2,3	90449.L003.E	90449.L003.H
	≤25	32	4988	92	59	1143x50x80	1130x41	2,8	90449.L004.E	90449.L004.H
	≤25	40	6235	90	58	1423x50x80	1410x41	3,3	90449.L005.E	90449.L005.H
	≤25	47	7482	91	57	1703x50x80	1690x41	3,8	90449.L006.E	90449.L006.H
	-	57	8729	90	59	1985x50x80	1972x41	4,6	90449.L007.E	90449.L007.H
	-	64	9976	92	59	2265x50x80	2252x41	5,1	90449.L008.E	90449.L008.H
	-	72	11223	92	59	2545x50x80	2532x41	5,6	90449.L009.E	90449.L009.H
	-	80	12470	90	58	2825x50x80	2812x41	6,1	90449.L010.E	90449.L010.H

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W	Blanco
B	Negro

DIMENSIONES




Ejemplo código de pedido: 90449.L003.E (HF) + 3000 + 955000(OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

OPCIONES

Temperatura de color



3000 K
Tunable White

Código
3000
T000

SwitchDIM Tunable White



SwitchDIM Tunable White.

Código
926600

Cable de seguridad



Cable de seguridad en acero

Código
955000

Versión "Low power"



Opción suministrada mediante solicitud.


DETALLES



Difusor con sistema clip-in




Nivelador



Tapa inicio/final sin tornillos

FOTOMETRÍA



REBA 35 /E LED
L1143 bLINE 4000K

DESCRIPCIÓN:

Luminaria LED individual para empotrar. Perfil de aluminio extruido de 50mm, anodizado en color natural. Tapas de policarbonato inyectado sin tornillos visibles y difusor clip in de policarbonato bLINE. Versión estándar con LED 4000 K, CRI>80, MacAdam Step<3 y 60.000h de vida útil (@L90, B10, Ta25 C). Driver LED con regulación de flujo DALI, temperatura de color de 3000 K y TunableWhite como opción. – como Indelague REBA 35 /E LED.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.