

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



IP 40

850°C

230V/50Hz

SELV

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: Espaços Comerciais, de Negócios, Residenciais, Arte e Cultura. Edifícios Públicos, Escritórios, Restauração e Hotelaria.

Montagem: Saliente/Suspensa.

Distribuição de Luz: Direta.

Fonte de Luz: LED 4000K, CRI>80, MacAdam Step<3, vida útil de 60.000h (@L90, B10, Ta 25 C).

Sistema Óptico: Difusor: Policarbonato opalino

Fonte de Alimentação: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiais: Corpo: Perfil de alumínio extrudido.

Acabamento: Anodizado na cor natural.

bLINE - Difusor em policarbonato opalino

LED	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	kg	HF	DALI
	≤25	25	3741	87	58	848x35x100	2,3	90451.L003.E	90451.L003.H
	≤25	32	4988	92	59	1128x35x100	2,8	90451.L004.E	90451.L004.H
	≤25	40	6235	90	58	1408x35x100	3,3	90451.L005.E	90451.L005.H
	≤25	47	7482	91	57	1688x35x100	3,9	90451.L006.E	90451.L006.H
	-	57	8729	90	59	1970x35x100	4,6	90451.L007.E	90451.L007.H
	-	64	9976	92	59	2250x35x100	5,2	90451.L008.E	90451.L008.H
	-	72	11223	92	59	2530x35x100	5,7	90451.L009.E	90451.L009.H
	-	80	12470	90	58	2810x35x100	6,3	90451.L010.E	90451.L010.H


Nota:

- Para completar o produto saliente é necessário adicionar a fixação. Por favor encomende em separado.
- Para completar o produto suspenso é necessário adicionar suspensão, cabo de alimentação transparente e caixa de alimentação. Por favor encomende em separado.

COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
W	Branco
B	Preto

DIMENSÕES




Exemplo para encomenda: 90451.L005.H (DALI) + 3000 + 971400 + 940500 + 912400Z (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

OPÇÕES

Temperatura de cor



3000K
Tunable White

Código
3000
T000

SwitchDIM Tunable White



SwitchDIM Tunable White

Código
926600

Caixa de alimentação




Encastrar
Branco
Preto
Cinzentos
Saliente
Branco
Preto
Cinzentos

Código
971400
971401
971402

971700
971701
971702

Cabo de alimentação transparente



1,5m e secção 0,75mm²
3 x 0,75 mm²
5 x 0,75 mm²

Código
940400
940500

Suspensão



Suspensão tipo "I" (x2)
Branco
Preto
Anodizado

Código
912400W
912400B
912400Z

Fixação saliente



Fixação saliente (x2)
• A ≤ 1688 mm
Fixação saliente (x3)
• A ≥ 1970 mm

Código
912501
912502

Versão baixa potência



Opção fornecida sob consulta.


DETALHES



Difusor com sistema clip-in




Versão suspensa



Topos de encaixe

FOTOMETRIA



REBA 35 LED
L1128 bLINE 4000K

PARA ESPECIFICAR:

Luminária LED individual para aplicação saliente ou suspensa. Perfil de alumínio extrudido anodizado na cor natural com 35mm de largura. Topos em policarbonato injetado sem parafusos visíveis e difusor clip-in em policarbonato bLINE. Versão standard com LED 4000K, CRI>80, MacAdam Step<3 e 60.000h de vida útil (@L90, B10, Ta 25 °C). Driver LED com regulação de fluxo DALI, temperatura de cor de 3000K, Tunable White, kit de suspensão, cabo de alimentação transparente e caixa de alimentação saliente ou de encastrar como opção. – como Indelague REBA 35 LED.