

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

Montagem: Parede.

Distribuição de Luz: Direta/Indireta.

Fonte de Luz: LED 4000K, RG1, CRI>80, MacAdam Step <3, 80.000h de vida útil (@L90, B10, Ta 25 C).

Sistema Óptico: Difusor: Policarbonato.

Fonte de Alimentação: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiais: Corpo: Perfil de alumínio extrudido.

Acabamento: Revestido a epoxi poliéster.

Perfil exterior



| | L(mm) | kg | Código |
|--|-------|-----|--------------|
| | 1128 | 0,9 | 90521.L004.0 |
| | 1408 | 1,0 | 90521.L005.0 |
| | 1688 | 1,2 | 90521.L006.0 |
| | 1968 | 1,3 | 90521.L007.0 |
| | 2248 | 1,5 | 90521.L008.0 |
| | 2528 | 1,6 | 90521.L009.0 |
| | 2808 | 1,8 | 90521.L010.0 |

Perfil interior - Direto/Indireto - bLINE - Difusor opalino (incluído)



| W | Lm Output | lm/W | L(mm) | K3 | kg | HF | DALI |
|-----|-----------|------|-------|----|-----|--------------|--------------|
| 58 | 5664 | 98 | 1122 | - | 2,6 | 90536.L004.E | 90536.L004.H |
| 74 | 7198 | 97 | 1402 | - | 3,1 | 90536.L005.E | 90536.L005.H |
| 88 | 8921 | 101 | 1682 | • | 3,6 | 90536.L006.E | 90536.L006.H |
| 102 | 9912 | 97 | 1962 | - | 4,7 | 90536.L007.E | 90536.L007.H |
| 116 | 11328 | 98 | 2242 | - | 5,3 | 90536.L008.E | 90536.L008.H |
| 132 | 12744 | 97 | 2522 | - | 5,8 | 90536.L009.E | 90536.L009.H |
| 148 | 14396 | 97 | 2802 | - | 6,4 | 90536.L010.E | 90536.L010.H |

Perfil interior - Direto - bLINE - Difusor opalino (incluído)



| W | Lm Output | lm/W | L(mm) | K3 | kg | HF | DALI |
|----|-----------|------|-------|----|-----|--------------|--------------|
| 29 | 2832 | 98 | 1122 | - | 2,3 | 90535.L004.E | 90535.L004.H |
| 37 | 3540 | 96 | 1402 | • | 2,8 | 90535.L005.E | 90535.L005.H |
| 44 | 4390 | 100 | 1682 | • | 3,3 | 90535.L006.E | 90535.L006.H |
| 51 | 4956 | 97 | 1962 | • | 4,1 | 90535.L007.E | 90535.L007.H |
| 58 | 5664 | 98 | 2242 | • | 4,6 | 90535.L008.E | 90535.L008.H |
| 66 | 6372 | 97 | 2522 | • | 5,1 | 90535.L009.E | 90535.L009.H |
| 74 | 7080 | 96 | 2802 | • | 5,7 | 90535.L010.E | 90535.L010.H |

Exemplo para encomenda: 90521.L004.0 + W (COR/ACABAMENTO) + 90536.L004.E (HF) + 3000 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

Perfil interior - Indireto - bLINE - Difusor opalino (incluído)


|  | W | Lm Output | lm/W | L(mm) | K3 | kg | HF | DALI |
|--|----|-----------|------|-------|----|-----|--------------|--------------|
| | 29 | 2832 | 98 | 1122 | - | 2,3 | 90518.L004.E | 90518.L004.H |
| | 37 | 3540 | 96 | 1402 | - | 2,8 | 90518.L005.E | 90518.L005.H |
| | 44 | 4390 | 100 | 1682 | - | 3,3 | 90518.L006.E | 90518.L006.H |
| | 51 | 4956 | 97 | 1962 | - | 4,1 | 90518.L007.E | 90518.L007.H |
| | 58 | 5664 | 98 | 2242 | - | 4,6 | 90518.L008.E | 90518.L008.H |
| | 66 | 6372 | 97 | 2522 | - | 5,1 | 90518.L009.E | 90518.L009.H |
| | 74 | 7080 | 96 | 2802 | - | 5,7 | 90518.L010.E | 90518.L010.H |

COR / ACABAMENTO


| Código | Descrição |
|----------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> W | Branco |
| <input type="checkbox"/> G | Cinzento |
| <input type="checkbox"/> B | Preto |

DIMENSÕES

PERFIL EXTERIOR (EXT)




PERFIL INTERIOR (INT)



OPÇÕES

Temperatura de cor



3000K
Tunable White

Código
3000
T000

SwitchDIM Tunable White



SwitchDIM Tunable White.

Código
926600

• Para L <= 1682 mm permite controlar no máximo 20 luminárias,
L >= 1964 mm permite controlar no máximo 10 luminárias
por cada SwitchDIM Tunable White.

Kit de emergência




Kit de emergência 3 horas

• Preparado para telecomando.

Código
K3

Circuito Duplo



Circuito Duplo

Código
CD

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

Sinalética




• Opção fornecida sob consulta.

DETALHES



Difusor bLINE



Uniformidade de Luz



Aplicação de Parede Direta/Indireta



Aplicação de Parede Direta




Aplicação de Parede Indireta




Topos sem parafusos


FOTOMETRIA



REBA 50 /W D/ bLINE



REBA 50 /W DIR bLINE



REBA 50 /W IND bLINE

PARA ESPECIFICAR:

Luminária LED individual para aplicação de parede. Perfil de alumínio pintado a epoxi poliéster com 54mm de largura. Perfil frontal de clipar simplificando a montagem em obra. Permite difusão de luz apenas direta, apenas indireta e direta e indireta. Topos em ABS sem parafusos visíveis e difusor opal bLINE. Versão standard com LED 4000K, RG1 (grupo de risco fotobiológico 1, de acordo com IEC 62471), CRI>80, MacAdam Step<3 e 80.000h de vida útil (@L90, B10, Ta 25 °C). Opção de driver LED com regulação de fluxo DALI. Versão 3000K, Tunable White e Kit de emergência de 3 horas como opção. Permite gravar mensagens de texto no perfil frontal. – como Indelague REBA 50 /W.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.