

LED

Normen: EN 60598-1, EN 60598-2-1



## PRODUKTBESCHREIBUNG

<b>Einsatzbereiche::</b>	Gewerbe- und Geschäftsräume, Öffentliche Gebäude, Wohnräume, Büros, Restaurants und Hotels, Räume für Kunst und Kultur.
<b>Montageart:</b>	Wandmontage.
<b>Lichtverteilung:</b>	Direkt/Indirekt.
<b>Lichtquelle:</b>	LED 4000K, RG1, aCRI>80, MacAdam Step <3, 80.000h Lebensdauer(@L90, B10, Tq 25 C).
<b>Optisches System:</b>	Difuser: Polycarbonat.
<b>Stromversorgung:</b>	Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
<b>Werkstoffe:</b>	Körper: stranggepresstes Aluminiumprofil.
<b>Oberfläche:</b>	Epoxid-Polyester beschichtet.

### Außenprofil



L(mm)	kg	Bestell-Nr.
1128	0,9	90521.L004.0
1408	1,0	90521.L005.0
1688	1,2	90521.L006.0
1968	1,3	90521.L007.0
2248	1,5	90521.L008.0
2528	1,6	90521.L009.0
2808	1,8	90521.L010.0

### Innenprofil - Direkt/Indirekt - bLINE - Opaler Diffusor (enthalten)



W	Lm Output	lm/W	L(mm)	K3	kg	HF	DALI
58	5664	98	1122	-	2,6	90536.L004.E	90536.L004.H
74	7198	97	1402	-	3,1	90536.L005.E	90536.L005.H
88	8921	101	1682	•	3,6	90536.L006.E	90536.L006.H
102	9912	97	1962	-	4,7	90536.L007.E	90536.L007.H
116	11328	98	2242	-	5,3	90536.L008.E	90536.L008.H
132	12744	97	2522	-	5,8	90536.L009.E	90536.L009.H
148	14396	97	2802	-	6,4	90536.L010.E	90536.L010.H

### Innenprofil - Direkt - bLINE - Opaler Diffusor (enthalten)




W	Lm Output	lm/W	L(mm)	K3	kg	HF	DALI
29	2832	98	1122	-	2,3	90535.L004.E	90535.L004.H
37	3540	96	1402	•	2,8	90535.L005.E	90535.L005.H
44	4390	100	1682	•	3,3	90535.L006.E	90535.L006.H
51	4956	97	1962	•	4,1	90535.L007.E	90535.L007.H
58	5664	98	2242	•	4,6	90535.L008.E	90535.L008.H
66	6372	97	2522	•	5,1	90535.L009.E	90535.L009.H
74	7080	96	2802	•	5,7	90535.L010.E	90535.L010.H

Bestell-Beispiel: 90521.L004.0 + W (FARBE/OBERFLÄCHE) + 90536.L004.E (HF) + 3000(OPTION)

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Elektrische/optische Daten unterliegen einer Toleranz von +/-10%.

Innenprofil - Indirekt - bLINE - Opaler Diffuser (enthalten)


	W	Lm Output	lm/W	L(mm)	K3	kg	HF	DALI
	29	2832	98	1122	-	2,3	90518.L004.E	90518.L004.H
	37	3540	96	1402	-	2,8	90518.L005.E	90518.L005.H
	44	4390	100	1682	-	3,3	90518.L006.E	90518.L006.H
	51	4956	97	1962	-	4,1	90518.L007.E	90518.L007.H
	58	5664	98	2242	-	4,6	90518.L008.E	90518.L008.H
	66	6372	97	2522	-	5,1	90518.L009.E	90518.L009.H
	74	7080	96	2802	-	5,7	90518.L010.E	90518.L010.H

### FARBE / OBERFLÄCHE


B-Nr.	Beschreibung
<input type="checkbox"/> W	Weiss
<input type="checkbox"/> G	Grau
<input type="checkbox"/> B	Schwarz

### ABMESSUNGEN

#### AUßENPROFIL (EXT)




#### INNENPROFIL (INT)



### OPTIONEN

#### Farbtemperatur



3000K  
Tunable White

Bestell-Nr.  
**3000**  
**T000**

#### SwitchDIM Tunable White



SwitchDIM Tunable White.

• L <= 1682 mm erlaubt Steuerung von maximal 20 Leuchten,  
L >= 1964 mm erlaubt die Steuerung von maximal 10 Leuchten  
für jedes Tunable White SwitchDIM.

Bestell-Nr.  
**926600**

#### Notlichteinsatz




Notlichteinsatz 3 Stunden

• Bereit für Fernsteuerung

Bestell-Nr.  
**K3**

#### Doppelschaltung




Doppelschaltung

Bestell-Nr.  
**CD**

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Elektrische/optische Daten unterliegen einer Toleranz von +/-10%.

### Beschilderung



• Option auf Anfrage erhältlich


### DETAILS




bLINE Diffuser




Licht-Gleichförmigkeit




Wandmontage  
Direkt / Indirekt



Wandmontage  
Direkt




Wandmontage  
Indirekt




Schraubenlose  
Endkappen


### FOTOMETRIE



REBA 50 /W D/  
bLINE



REBA 50 /W DIR  
bLINE



REBA 50 /W IND  
bLINE

### BESCHREIBUNG:

LED-Leuchte für Wandanwendung. 54 mm breites Aluminiumprofil aus lackiertem Polyester-Epoxidharz. Aufsteckbares Frontprofil vereinfacht die Montage vor Ort. Erlaubt nur direkte, nur indirekte und direkte und indirekte Lichtstrahlung. ABS-Endkappen ohne sichtbare Schrauben und bLINE Opaldiffusor. Standardausführung mit LED 4000K, RG1 (photobiologische Risikogruppe 1 nach IEC 62471), CRI>80, MacAdam Step<3 und 80.000h Lebensdauer (@L90, B10, Ta 25 °C). LED-Driver-option mit DALI-Dimmung. 3000K-Version, Tunable White und 3 St. Notlichteinheit als Option. Ermöglicht die Aufnahme von Text auf dem Frontprofil. - wie Roxo Lighting REBA 50 /W.

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Elektrische/optische Daten unterliegen einer Toleranz von +/-10%.