REBA 65 D/I

SISTEMAS E PERFIS DE ALUMÍNIO

Ficha Técnica

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1

CE IP 40 bLINE 960°C bGLARE 850°C ASYM 850°C 230V/50Hz

DESCRIÇ O DO PRODUTO

reas de Aplicação:	Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.
Montagem:	Suspensa.
Distribuição de Luz:	Direta / Indireta.
Fonte de Luz:	LED 4000K, RG1, CRI>80, MacAdam Step <3, 80.000h de vida útil (@L90, B10, Ta 25 C).
Sistema Óptico:	Difusor: Policarbonato.
Fonte de Alimentação:	Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
Materiais:	Corpo: Perfil de alumínio extrudido.
Acabamento:	Revestido a epoxi poliester.

Perfil exterior

L(mm)	kg	Código
1138	2,0	90537.L004.0
1418	2,4	90537.L005.0
1698	2,9	90537.L006.0
2260	3,7	90537.L008.0
2540	4,2	90537.L009.0
2820	4,6	90537.L010.0

Perfil interior - Simétrico - bGLARE - Difusor microprismático (incluído)

LED	W	Lm Output	lm/W	L(mm)	K3	kg	HF	DALI
	51	4873	96	1122	-	1,9	90532.L004.E	90532.L004.H
	66	6160	93	1402	-	2,3	90532.L005.E	90532.L005.H
	81	7658	95	1682	•	2,7	90532.L006.E	90532.L006.H
	102	9747	96	2244	-	4,0	90532.L008.E	90532.L008.H
	117	10950	94	2524	-	4,4	90532.L009.E	90532.L009.H
	132	12319	93	2804	-	4,8	90532.L010.E	90532.L010.H

Perfil interior - Simétrico - bLINE - Difusor opalino (incluído)

LED	W	Lm Output	lm/W	L(mm)	K3	kg	HF	DALI
	51	4956	97	1122	-	1,9	90531.L004.E	90531.L004.H
	66	6372	97	1402	-	2,3	90531.L005.E	90531.L005.H
	81	7788	96	1682	•	2,7	90531.L006.E	90531.L006.H
	102	9912	97	2244	-	4,0	90531.L008.E	90531.L008.H
	117	11328	97	2524	-	4,4	90531.L009.E	90531.L009.H
	132	12744	97	2804	-	4,8	90531.L010.E	90531.L010.H

Exemplo para encomenda: 90537.L005.0 + W (COR/ACABAMENTO) + 90532.L005.E (HF) + 3000 + 971700 + 940400 + 910409 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

REBA 65 D/I
SISTEMAS E PERFIS DE ALUMÍNIO

Ficha Técnica

Perfil interior - Assimétrico - ASYM - Difusor (incluído)

LED	W	Lm Output	lm/W	L(mm)	K3	kg	HF	DALI
	54	4861	90	1122	-	2,2	90534.L004.E	90534.L004.H
	69	6025	87	1402	-	2,7	90534.L005.E	90534.L005.H
	84	7360	88	1682	•	3,1	90534.L006.E	90534.L006.H
	108	9722	90	2244	-	4,6	90534.L008.E	90534.L008.H
	123	10716	87	2524	-	5,0	90534.L009.E	90534.L009.H
	138	12051	87	2804	-	5,5	90534.L010.E	90534.L010.H

• Para completar o produto é necessário adicionar suspensão, cabo e caixa de alimentação. Por favor encomende em separado.
• Difusor da parte indireta está incluído no código do produto.

COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
W	Branco
G	Cinzento
B	Preto

DIMENSÕES

PERFIL EXTERIOR (EXT)



PERFIL INTERIOR (INT)



CAIXAS DE ALIMENTAÇÃO

Caixa de alimentação de encastrar T7 Q90

Caixa de alimentação saliente T6 Q90

OPÇÕES

Temperatura de cor

	Código
3000K	**3000**
Tunable White	**T000**

SwitchDIM Tunable White

	Código
SwitchDIM Tunable White.	**926600**

• Para L <= 1682 mm permite controlar no máximo 10 luminárias, L >= 1964 mm permite controlar no máximo 5 luminárias por cada SwitchDIM Tunable White.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

Caixa de alimentação



	Código
Caixa de alimentação	
Saliente T6 Q90	
Branco	**971700**
Preto	**971701**
Cinzento	**971702**
Encastrar T7 Q90	
Branco	**971400**
Preto	**971401**
Cinzento	**971402**

Cabo de alimentação

	Código
Cabo de alimentação transparente com 1,5 m	
3 x 0,75 mm2	**940400**
5 x 0,75 mm2	**940500**
7 x 0,75 mm2	**640600**

• Para a opção DALI com kit de emergência e telecomando é necessário encomendar 2 cabos de alimentação 5x0,75 mm2.

Suspensão

	Código
Suspensão S5 1500 mm (2x)	**910409**

Kit de emergência

	Código
Kit de emergência 3 horas	**K3**

• Preparado para telecomando.

Circuito Duplo



	Código
Circuito Duplo	**CD**

DETALHES

Difusor bGLARE

Difusor bLINE



Uniformidade de Luz



Perfil interior Assimétrico



Perfil interior Simétrico

Aplicação Suspensa

Parte indireta

Difusor Clip-In

Topos sem parafusos

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

FOTOMETRIA



REBA 65 D/I
bGLARE



REBA 65 D/I
bLINE



REBA 65 D/I
ASYM

PARA ESPECIFICAR:
Luminária LED direta e indireta, individual para aplicação suspensa. Perfil de alumínio pintado a epoxi poliéster com 65mm de largura. Topos em ABS sem parafusos visíveis e difusor opal bLINE ou microprismático bGLARE. Versão standard com LED 4000K, RG1 (grupo de risco fotobiológico 1, de acordo com IEC 62471), CRI>80, MacAdam Step<3 e 80.000h de vida útil (@L90, B10, Ta 25 C). Eficiência da luminária superior a 100 Lm/W. Opção de driver LED com regulação de fluxo DALI. Versão 3000K, Tunable White e Kit de emergência de 3 horas como opção. Disponível como opção suspensão S5 e cabo de alimentação transparente. Possibilidade de caixa de alimentação de encastrar T7 Q90 ou saliente T6 Q90. – como Indelague REBA 65 D/I.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.