

LED



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



IP 20

bLINE 960°C

bGLARE 650°C

230V/50Hz

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

Montagem: Suspensa.

Distribuição de Luz: Direta / Indireta.

Fonte de Luz: LED 4000K, CRI>80, 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C).

Fonte de Alimentação: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiais: Corpo: Perfil de alumínio extrudado.

Acabamento: Anodizado na cor natural.

bGLARE - Difusor microprismático | 70% (Direta) + 30% (Indireta) (módulo intermédio)

LAMP	UGR	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	K1	K3	Kg	HF	DALI
LED	≤16	45	5741	84	66	1122x65x100	-	-	3,8	90343.L140.E	90343.L140.H
	≤16	55	7317	88	66	1402x65x100	•	•	4,6	90343.L150.E	90343.L150.H
	≤16	68	8893	92	70	1682x65x100	•	•	5,5	90343.L160.E	90343.L160.H
	-	90	11482	84	66	2244x65x100	•	•	7,6	90343.L180.E	90343.L180.H
	-	100	13058	86	66	2524x65x100	•	•	8,5	90343.L190.E	90343.L190.H
	-	110	14634	88	66	2804x65x100	•	•	9,3	90343.L100.E	90343.L100.H

Adicionar sufixo para encomenda: Início - 00000.0000.0.0049 Fim - 00000.0000.0.0050

bLINE - Difusor em policarbonato opalino | 70% (Direta) + 30% (Indireta) (módulo intermédio)

LAMP	UGR	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	K1	K3	Kg	HF	DALI
LED	≤22	54	7212	91	68	1122x65x100	-	-	3,8	90342.L140.E	90342.L140.H
	≤22	67	9186	95	69	1402x65x100	•	•	4,6	90342.L150.E	90342.L150.H
	≤22	80	11160	98	70	1682x65x100	•	•	5,5	90342.L160.E	90342.L160.H
	-	108	14424	91	68	2244x65x100	•	•	7,6	90342.L180.E	90342.L180.H
	-	121	16398	94	69	2524x65x100	•	•	8,5	90342.L190.E	90342.L190.H
	-	134	18372	95	69	2804x65x100	•	•	9,3	90342.L100.E	90342.L100.H


Adicionar sufixo para encomenda: Início - 00000.0000.0.0049 Fim - 00000.0000.0.0050

- Para completar o produto é necessário adicionar suspensão, cabo e caixa de alimentação. Por favor encomende em separado.
- Para completar a linha é necessário adicionar Start Kit. Por favor encomende em separado.
- As dimensões não incluem os topos fim de linha, por favor adicione 6mm para completar a linha.

COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
W	Branco
B	Preto

DIMENSÕES




Topo 100 | 65 | 3

Exemplo para encomenda: 90343.L150.H.0049 (INÍCIO) + 90343.L150.H (INTERMÉDIO) + 90343.L150.H.0050 (FIM) + 3000 + 921900 + (2x) 9457 + (2x) 965200 + (2x) 931300 + 940500 + 971700 + (3x) 910408 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

OPÇÕES


Temperatura de cor



3000K
Tunable white

Código
3000
T000

Start Kit




Start Kit - Topo início/fim

• Dois topos incluídos

Código
921900

Cablagem linha contínua



Cablagem linha contínua de secção 1,5 mm²
3 x 1,5 mm²
5 x 1,5 mm²
7 x 1,5 mm²
9 x 1,5 mm²
Cablagem linha contínua de secção 2,5 mm²
3 x 2,5 mm²
5 x 2,5 mm²
7 x 2,5 mm²
9 x 2,5 mm²

Código
9456
9457
9460
9486
9458
9459
9491
9487

Conectores



KIT WAGO de 7 pólos (macho/fêmea)
Conetor macho WAGO de 7 pólos
Conetor fêmea WAGO de 7 pólos

Código
965200
965201
965202

Kit de união



União

• União galvanizada, parafusos incluídos.

Código
931300

Módulos cegos



Módulo cego de 1,5m
Módulo cego de 3m

• Inclui corpo e tampa de encaixe em alumínio.

Código
992400
992401

Suspensão



Suspensão tipo "I" (x2)

Código
910408

Caixa de alimentação



Quadrada de encastrar
Cinza
Branco
Preto
Quadrada saliente
Cinza
Branco
Preto

Código
971402
971400
971401
971702
971700
971701

Cabo de alimentação



Cabo de alimentação transparente com 1,5m e secção 0,75mm²
3 x 0,75 mm²
5 x 0,75 mm²
Cabo de alimentação transparente com 1,5m e secção 1,5mm²
3 x 1,5 mm²
5 x 1,5 mm²
7 x 1,5 mm²
9 x 1,5 mm²

Código
940400
940500
940300
940000
940100
941200

Kit de emergência



Kit de emergência 3 horas
Kit de emergência 1 hora

• Preparado para telecomando.

Código
K3
K1

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

Projetos à medida




Opção fornecida sob consulta.

Versão baixa potência



Opção fornecida sob consulta.


DETALHES



Difusor com sistema Clip-in




Detalhe da suspensão




Topos de encaixe

FOTOMETRIA



REBA 65 D/I LED Line
55W bGLARE 4000K



REBA 65 D/I LED Line
67W bLINE 4000K

PARA ESPECIFICAR:

Luminária LED direta e indireta para aplicação suspensa em linha contínua. Perfil de alumínio extrudido anodizado na cor natural com 65mm de largura. Topos em alumínio sem parafusos visíveis e difusor de clipar em policarbonato bLINE ou difusor de clipar microprismático bGLARE. Versão standard com LED 4000K, CRI>80 e 50000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C). Opção de driver LED com regulação de fluxo DALI. Disponível na versão de 3000K ou tunable white, com conetores, cantos iluminados e Kit de emergência de 1 ou 3 horas. Suspensão, cabo de alimentação transparente e base de teto saliente ou encastrada como acessórios. – como Indelague REBA 65 D/I LED Line