



LED



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

Montagem: Suspensa.

Distribuição de Luz: Direta / Indireta.

Fonte de Luz: LED 4000K, CRI>80, 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C).

Fonte de Alimentação: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiais: Corpo: Perfil de alumínio extrudido.

Acabamento: Anodizado na cor natural.

bGLARE - Difusor microprismático | 70% (Direta) + 30% (Indireta)

LAMP	UGR	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	K1	K3	Kg	HF	DALI
LED	≤16	45	5741	84	66	1128x65x100	-	-	3,8	90341.L140.E	90341.L140.H
	≤16	55	7317	88	66	1408x65x100	•	•	4,6	90341.L150.E	90341.L150.H
	≤16	68	8893	92	70	1688x65x100	•	•	5,5	90341.L160.E	90341.L160.H
	-	90	11482	84	66	2250x65x100	•	•	7,6	90341.L180.E	90341.L180.H
	-	100	13058	86	66	2530x65x100	•	•	8,5	90341.L190.E	90341.L190.H
	-	110	14634	88	66	2810x65x100	•	•	9,3	90341.L100.E	90341.L100.H

bLINE - Difusor em policarbonato opalino | 70% (Direta) + 30% (Indireta)

LED	UGR	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	K1	K3	Kg	HF	DALI
LED	≤22	54	7212	91	68	1128x65x100	-	-	3,8	90340.L140.E	90340.L140.H
	≤22	67	9186	95	69	1408x65x100	•	•	4,6	90340.L150.E	90340.L150.H
	≤22	80	11160	98	70	1688x65x100	•	•	5,5	90340.L160.E	90340.L160.H
	-	108	14424	91	68	2250x65x100	•	•	7,6	90340.L180.E	90340.L180.H
	-	121	16398	94	69	2530x65x100	•	•	8,4	90340.L190.E	90340.L190.H
	-	134	18372	95	69	2810x65x100	•	•	9,3	90340.L100.E	90340.L100.H


bGLARE | bLINE:

• Para completar o produto é necessário adicionar suspensão, cabo e caixa de alimentação. Por favor encomende em separado.

COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
W	Branco
B	Preto

DIMENSÕES




Exemplo para encomenda: 90341.L150.E (HF) + 3000 + 971400 + 910408 + 940100 + K3 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

OPÇÕES

Temperatura de cor



3000K
Tunable white

Código
3000
T000

Caixa de alimentação



Quadrada de encastrar
Cinza
Branco
Preto
Quadrada saliente
Cinza
Branco
Preto

Código
971402
971400
971401
971702
971700
971701

Cabo de alimentação



Cabo de alimentação transparente com 1,5m, secção 0,75mm²
3 x 0,75 mm²
5 x 0,75 mm²
Cabo de alimentação transparente com 1,5m, secção 1,5mm²
3 x 1,5 mm²
5 x 1,5 mm²
7 x 1,5 mm²
9 x 1,5 mm²

Código
940400
940500
940300
940000
940100
941200

Suspensão



Suspensão tipo "I" (x2)

Código
910408

Kit de emergência



Kit de emergência 3 horas
Kit de emergência 1 hora

• Preparado para telecomando.

Código
K3
K1

Versão baixa potência



Opção fornecida sob consulta.


DETALHES



Difusor com sistema Clip-in




Detalhe da suspensão




Topos de encaixe

FOTOMETRIA




REBA 65 D/I LED 55W
bGLARE 4000K



REBA 65 D/I LED 67W
bLINE 4000K

PERFORMANCE



REBA 65 D/I LED bLINE

LED: 1 x 54W
DIMENSÕES: 15m x 3,3m
ALTURA: 4m
FATOR DE MANUTENÇÃO: 0,8
REFLEXÃO: 70/50/20
PLANO DE TRABALHO: 0m
ILUMINÂNCIA E_m: 132 lux
UGR: ≤18

PARA ESPECIFICAR:

Luminária LED direta e indireta, individual, para aplicação suspensa. Perfil de alumínio extrudido anodizado na cor natural com 65mm de largura. Topos em alumínio sem parafusos visíveis e difusor de clipar em policarbonato bLINE ou difusor de clipar microprismático bGLARE. Versão standard com LED 4000K, CRI>80 e 50000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C). Opção de driver LED com regulação de fluxo DALI. Disponível na versão de 3000K ou tunable white e com Kit de emergência de 1 ou 3 horas. Suspensão, cabo de alimentação transparente e base de teto saliente ou encastrada como acessórios. – como Indelague REBA 65 D/I LED

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.