



LED



Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application:	Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.
Installation:	Encastré au plafond.
Distribution de la lumière:	Direct.
Source de lumière:	LED 4000K, IRC>80, durée de vie 65.000h (@L80, B10, Ta 25 C).
Appareillage:	Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
Materiel:	Caisson: Profilé en aluminium extrudé.
Finition:	Profilé anodisé incolore.
Fixation:	Trimless brancards.

bGLARE - Diffuseur microprismatique

LED	UGR	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	■	K1	K3	Kg	HF	DALI
LED	≤19	21	2415	75	65	848x65x80	849x66	-	-	2,5	90377.L130.E	90377.L130.H
	≤19	26	3220	83	66	1128x65x80	1129x66	-	-	3	90377.L140.E	90377.L140.H
	≤19	31	4025	87	67	1408x65x80	1409x66	•	•	3,5	90377.L150.E	90377.L150.H
	≤19	42	4830	75	65	1688x65x80	1689x66	•	•	5	90377.L160.E	90377.L160.H
	-	47	5635	79	66	1970x65x80	1971x66	•	•	5,5	90377.L170.E	90377.L170.H
	-	52	6440	82	66	2250x65x80	2251x66	•	•	6	90377.L180.E	90377.L180.H
	-	57	7245	85	67	2530x65x80	2531x66	•	•	6,5	90377.L190.E	90377.L190.H
	-	62	8050	87	67	2810x65x80	2811x66	•	•	7	90377.L100.E	90377.L100.E


bLINE - Diffuseur en polycarbonate opale

LED	UGR	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	■	K1	K3	Kg	HF	DALI
LED	≤22	21	2415	79	69	848x65x80	849x66	-	-	2,5	90376.L130.E	90376.L130.H
	≤22	26	3220	89	71	1128x65x80	1129x66	-	-	3	90376.L140.E	90376.L140.H
	≤22	31	4025	91	70	1408x65x80	1409x66	•	•	3,5	90376.L150.E	90376.L150.H
	≤22	42	4830	79	69	1688x65x80	1689x66	•	•	5	90376.L160.E	90376.L160.H
	-	47	5635	84	70	1970x65x80	1971x66	•	•	5,5	90376.L170.E	90376.L170.H
	-	52	6440	88	71	2250x65x80	2251x66	•	•	6	90376.L180.E	90376.L180.H
	-	57	7245	90	71	2530x65x80	2531x66	•	•	6,5	90376.L190.E	90376.L190.H
	-	62	8050	91	70	2810x65x80	2811x66	•	•	7	90376.L100.E	90376.L100.H

COULEUR / FINITION

Code	Description
W	Blanc (RAL 9016)
B	Noir (RAL 9005)

DIMENSIONS




Exemple code commande: 90377.L150.E (HF) + 3000 + K3 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

OPTIONS

Température de couleur



3000K

Code com.
3000

Filin d'acier



Filin d'acier

Code com.
955000

Unité de secours



Unité de secours 3 heures
Unité de secours 1 heure

Code com.
K3
K1

- Inclus la fonction de test par télécommande


DETAILS



Diffuseur polycarbonate à clipser




Trimless brancards




Embouts sans vis

PHOTOMETRIE

REBA 65 EVO /T LED 31W bGLARE LED



REBA 65 EVO /T LED 26W bLINE LED



PRESCRIPTION:

Profilé LED pour encastrer sans collerette. Profilé d'aluminium extrudé, anodisé incolore avec largeur de 65mm. Embouts en polycarbonate injecté sans vis visibles et diffuseur en polycarbonate bLINE ou microprismatique bGLARE de clipser. Version standard LED 4000K, IRC>80 et durée de vie de 65000h (@L80, B10, Ta 25 C). Disponible avec driver LED dimmable DALI, température de couleur 3000K et unité de secours de 1 ou 3 heures – comme Roxo Lighting REBA 65 EVO /T LED.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.