

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

Montagem: Saliente de Teto/Suspensa.

Distribuição de Luz: Direta.

Fonte de Luz: Lâmpada T5 (G5).

Fonte de Alimentação: Equipamento eletrónico, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiais: Corpo: Perfil de alumínio extrudido.

Acabamento: Anodizado na cor natural.

PB - Refletor duplo parabólico brilhante (módulo intermédio)

LÂMP*	W	η(%)	A1xB1xC1 (mm)	K1	K3	Kg	HF	DSI	DALI	
	T5	1x14**	73	585x65x80	-	-	1,5	90214.P114.A	90214.P114.C	90214.P114.D
		1x21	77	885x65x80	-	-	1,9	90214.P121.A	90214.P121.C	90214.P121.D
		1x24**	79	585x65x80	-	-	1,5	90214.P124.A	90214.P124.C	90214.P124.D
		1x28	77	1185x65x80	-	-	2,7	90214.P128.A	90214.P128.C	90214.P128.D
		1x35	75	1485x65x80	•	•	3,4	90214.P135.A	90214.P135.C	90214.P135.D
		1x39	74	885x65x80	-	-	1,9	90214.P139.A	90214.P139.C	90214.P139.D
		1x49	75	1485x65x80	•	•	3,4	90214.P149.A	90214.P149.C	90214.P149.D
		1x54	76	1185x65x80	-	-	2,7	90214.P154.A	90214.P154.C	90214.P154.D
		1x80	84	1485x50x80	•	•	3,4	90214.P180.A	90214.P180.C	90214.P180.D

Adicionar sufixo para encomenda: Início - 00000.0000.0.0049 Fim - 00000.0000.0.0050

BLINE - Difusor em policarbonato opalino (módulo intermédio)

LÂMP*	W	η(%)	A1xB1xC1 (mm)	K1	K3	Kg	HF	DSI	DALI	
	T5	1x14**	51	485x65x80	-	-	1,5	90198.P114.A	90198.P114.C	90198.P114.D
		1x21	54	785x65x80	-	-	1,9	90198.P121.A	90198.P121.C	90198.P121.D
		1x24**	53	485x65x80	-	-	1,5	90198.P124.A	90198.P124.C	90198.P124.D
		1x28	56	1085x65x80	-	-	2,7	90198.P128.A	90198.P128.C	90198.P128.D
		1x35	55	1385x65x80	•	•	3,4	90198.P135.A	90198.P135.C	90198.P135.D
		1x39	52	785x65x80	-	-	1,9	90198.P139.A	90198.P139.C	90198.P139.D
		1x49	53	1385x65x80	•	•	3,4	90198.P149.A	90198.P149.C	90198.P149.D
		1x54	57	1085x65x80	-	-	2,7	90198.P154.A	90198.P154.C	90198.P154.D
		1x80	60	1385x65x80	•	•	3,4	90198.P180.A	90198.P180.C	90198.P180.D

Adicionar sufixo para encomenda: Início - 00000.0000.0.0049 Fim - 00000.0000.0.0050

Nota:
Para completar a linha é necessário adicionar Start Kit. Por favor encomende em separado.
As dimensões não incluem os topos fim de linha, por favor adicione 6mm para completar a linha.
**A versão de 14/24W, está disponível apenas para fim de linha.

* Lâmpadas não incluídas.

Exemplo para encomenda: 90214.P135.D.0049 (INÍCIO) + 90214.P149.D (INTERMÉDIO) + 90214.P135.D.0050 (FIM) + 920700 + (2x) 9463 + (2x) 965200 + (2x) 930500 + (3x) 910401 + 940500 + 970002 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.


COR / ACABAMENTO

Código Descrição

W Branco (RAL 9016)

B Preto (RAL 9005)

OPÇÕES

Start Kit		Código	Cablagem linha contínua		Código
	Start Kit - Topo início / fim	920700		Cablagem linha contínua de secção 1,5 mm ²	
	• Dois topos incluídos.			3 x 1,5 mm ²	9462
				5 x 1,5 mm ²	9463
				7 x 1,5 mm ²	9466
				Cablagem linha contínua de secção 2,5 mm ²	
				3 x 2,5 mm ²	9464
				5 x 2,5 mm ²	9465
				7 x 2,5 mm ²	9467
Conectores			Kit de união		
	KIT WAGO de 7 pólos (macho/fêmea)	Código 965200		União	Código 930500
	Conetor macho WAGO de 7 pólos	965201		• União galvanizada, parafusos incluídos.	
	Conetor fêmea WAGO de 7 pólos	965202			
Cantos iluminados			Suspensão		
	Módulo angular horizontal	Código		Suspensão tipo "I" (x2)	Código 910401
	14W (530x530mm)	90198.H214		Suspensão tipo "I" (x1)	910400
	24W (530x530mm)	90198.H224			
	Módulo angular vertical				
	14W (535x535mm)	90198.V214			
	24W (535x535mm)	90198.V224			
	• Módulo angular iluminado T5 (G5), inclui balastro sem regulação de fluxo luminoso e difusor BLINE (policarbonato opalino).				
Cabo de alimentação			Caixa de alimentação		
	Cabo de alimentação transparente com 1,5m e secção 0,75mm ²	Código		Cores disponíveis para a caixa de alimentação	Código
	3 x 0,75 mm ²	940400		Cinza	970002
	5 x 0,75 mm ²	940500		Branco	970000
	7 x 0,75 mm ²	940600		Preto	970001
	Cabo de alimentação transparente com 1,5m e secção 1,5mm ²				
	3 x 1,5 mm ²	940300			
5 x 1,5 mm ²	940000				
Módulos cegos			Kit de emergência		
	Módulo cego de 1,5m	Código 991300		Kit de emergência 3 horas	Código K3
	Módulo cego de 3m	991301		Kit de emergência 1 hora	K1
	• Inclui corpo e tampa de encaixe em alumínio.				


Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

Projetos à medida



Nota:
Esta opção pode ser fornecida sob consulta.

DETALHES



Difusor com sistema clip-in



Refletor com sistema clip-in




Topos sem parafusos




Versão suspensa

FOTOMETRIA

REBA 65 Line 1x80W BLINE
Lamp: 1 x 80W/840 H0



REBA 65 Line 1x80W PB
Lamp: 1 x 80W/840 H0



DIMENSÕES

<p>PB - Intermédio / Início / Fim</p>	<p>Topo</p>	<p>BLINE - Início</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>W</th> <th>A2xB2xC2 (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1x14</td><td>585x65x80</td></tr> <tr><td>1x21</td><td>885x65x80</td></tr> <tr><td>1x24</td><td>585x65x80</td></tr> <tr><td>1x28</td><td>1185x65x80</td></tr> <tr><td>1x35</td><td>1485x65x80</td></tr> <tr><td>1x39</td><td>885x65x80</td></tr> <tr><td>1x49</td><td>1485x65x80</td></tr> <tr><td>1x54</td><td>1185x65x80</td></tr> <tr><td>1x80</td><td>1485x65x80</td></tr> </tbody> </table>	W	A2xB2xC2 (mm)	1x14	585x65x80	1x21	885x65x80	1x24	585x65x80	1x28	1185x65x80	1x35	1485x65x80	1x39	885x65x80	1x49	1485x65x80	1x54	1185x65x80	1x80	1485x65x80
W		A2xB2xC2 (mm)																				
1x14		585x65x80																				
1x21	885x65x80																					
1x24	585x65x80																					
1x28	1185x65x80																					
1x35	1485x65x80																					
1x39	885x65x80																					
1x49	1485x65x80																					
1x54	1185x65x80																					
1x80	1485x65x80																					
<p>BLINE - Intermédio / Fim</p>																						
<p>BLINE - Início</p>																						

PARA ESPECIFICAR:

Luminária T5 (G5) em linha contínua para aplicação saliente ou suspensa. Perfil de alumínio extrudido anodizado com 65mm de largura. Topos em policarbonato, difusor em policarbonato BLINE ou refletor em alumínio duplo parabólico e equipamento eletrónico. Opção com sistema de regulação DSI ou DALI, cantos com luz, Kit de emergência de uma ou três horas, suspensões e caixa de alimentação - Indelague REBA 65 Line.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.