



LED



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**reas de Aplicación:** reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

**Instalación:** Empotrado de techo.

**Distribución de la luz:** Directo.

**Fuente de luz:** LED 4000 K, CRI>80, 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C).

**Equipo:** Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

**Materiales:** Cuerpo: Perfil de aluminio extruido.

**Acabado:** Perfil anodizado en color natural.

**Sistema de fijación:** Niveladores trimless.

#### bGLARE - Difusor microprismático

LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	A	K1	K3	kg	HF	DALI
LED	≤19	24	3039	80	63	848x65x80	849x66	-	-	2,5	90335.L130.E	90335.L130.H
	≤19	30	4052	88	65	1128x65x80	1129x66	-	-	3	90335.L140.E	90335.L140.H
	≤19	37	5065	88	64	1408x65x80	1409x66	•	•	3,5	90335.L150.E	90335.L150.H
	≤19	42	6078	91	63	1688x65x80	1689x66	•	•	5	90335.L160.E	90335.L160.H
	-	49	7091	93	64	1970x65x80	1971x66	•	•	5,5	90335.L170.E	90335.L170.H
	-	61	8104	85	64	2250x65x80	2251x66	•	•	6	90335.L180.E	90335.L180.H
	-	67	9117	88	65	2530x65x80	2531x66	•	•	6,5	90335.L190.E	90335.L190.H
	-	74	10130	88	64	2810x65x80	2811x66	•	•	7	90335.L100.E	90335.L100.H


#### bLINE - Difusor de policarbonato opal

LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	A	K1	K3	Kg	HF	DALI
LED	≤25	30	3870	84	65	848x65x80	849x66	-	-	2,5	90334.L130.E	90334.L130.H
	≤25	39	5160	90	68	1128x65x80	1129x66	-	-	3	90334.L140.E	90334.L140.H
	≤25	47	6450	88	64	1408x65x80	1409x66	•	•	3,5	90334.L150.E	90334.L150.H
	≤25	56	7740	90	65	1688x65x80	1689x66	•	•	5	90334.L160.E	90334.L160.H
	-	64	9030	95	67	1970x65x80	1971x66	•	•	5,5	90334.L170.E	90334.L170.H
	-	77	10320	87	65	2250x65x80	2251x66	•	•	6	90334.L180.E	90334.L180.H
	-	86	11610	89	66	2530x65x80	2531x66	•	•	6,5	90334.L190.E	90334.L190.H
	-	94	12900	88	64	2810x65x80	2811x66	•	•	7	90334.L100.E	90334.L100.H

#### COLOR / ACABADO

Código	Descripción
□ W	Blanco
■ B	Negro

#### DIMENSIONES




Ejemplo código de pedido: 90335.L150.E (HF) + 3000 + K3 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

### OPCIONES

#### Temperatura de color



3000 K  
Tunable white

Código  
**3000**  
**T000**

#### Cable de seguridad



Cable de seguridad en acero

Código  
**955000**

#### Kit de emergencia



Kit de emergencia 3 horas  
Kit de emergencia 1 hora

• Kit de emergencia telemandable.

Código  
**K3**  
**K1**

#### Versión "Low power"



Opción suministrada mediante solicitud.


### DETALLES



Difusor con sistema Clip-in




Niveladores trimless




Tapa inicio/final sin tornillos

### FOTOMETRÍA



REBA 65 /T LED 30W  
bGLARE 4000K



REBA 65 /T LED 39W  
bLINE 4000K

#### DESCRIPCIÓN:

Luminaria LED individual para empotrar sin marco. Perfil de aluminio extruido de 65mm, anodizado en color natural. Tapas de policarbonato inyectado sin tornillos visibles y difusor con sistema clip-in de policarbonato bLINE o difusor con sistema clip-in microprismático bGLARE. Versión estándar con LED 4000 K, CRI>80 y 50000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C). Opción de driver LED con regulación de flujo DALI. Disponible en la versión de 3000 K o tunable white y Kit de emergencia de 1 o 3 horas. – como Indelague REBA 65 /T LED

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.