

MADE IN
PORTUGAL
by INDELAGUE GROUP

ES



gama **REBA**

INDELAGUE GROUP

INDELAGUE™ | ROXO lighting
HIGH TECH | LIGHTING SOLUTIONS

REBA - la gama

La gama REBA es un perfil de aluminio de apenas 50mm, de gran versatilidad que permite estar en armonía con los espacios elegantes y modernos a través de su aplicación minimalista, sin comprometer la iluminación del espacio.

La versión de línea continua se puede aplicar libremente en cualquier parte del espacio a iluminar. Con su óptica de altas prestaciones y rendimientos superiores al 50%, REBA se puede aplicar en puntos de venta y oficinas, sin ningún tipo de reflejos sobre los monitores.

La flexibilidad de la gama REBA permite diferentes aplicaciones, tales como, superficie, suspendidas, empotradas y de pared. REBA LED y T5, así como la versión de regulación de flujo luminoso también está disponible.

Áreas de aplicación: Superficies comerciales, edificios públicos, oficinas, colegios, pasillos.



REBA /E LED | REBA /E

Luminaria de empotrar

- LED o T5.
- Perfil de aluminio extruido anodizado en color natural.
- Luminaria LED de flujo luminoso hasta 13600 Lm.
- LED de hasta 66 Lm/W.
- Temperatura de color 3000/4000K.
- CRI >80.

Opcional:

- Balasto electrónico regulable (DSI/DALI).
- Varias opciones de longitud.



REBA /E LED Line | REBA /E Line

Luminaria de empotrar
LINEA CONTINUA

- LED o T5.
- Perfil de aluminio extruido anodizado en color natural.
- Temperatura de color 3000/4000K.

Opcional:

- Balasto electrónico regulable (DSI/DALI).
- Módulo angulares iluminados para diseños creativos.
- Módulos ciegos.
- Proyectos a medida.
- Varias opciones de longitud.




REBA LED | REBA

Luminaria Individual de superficie o suspendida

- LED o T5.
- Perfil de aluminio extruido anodizado en color natural.
- Luminaria LED de flujo luminoso hasta 13600 Lm.
- LED de hasta 82 Lm/W.
- Temperatura de color 3000/4000K.
- CRI >80.

Opcional:

- Balasto electrónico regulable (DSI/DALI).
- Varias opciones de longitud.
- Versión suspendida.



REBA LED Line | REBA Line

Luminaria LINEA CONTINUA
de superficie o suspendida

- LED o T5.
- Perfil de aluminio extruido anodizado en color natural.
- Temperatura de color 3000/4000K.

Opcional:

- Balasto electrónico regulable (DSI/DALI).
- Módulo angulares iluminados para diseños creativos.
- Módulos ciegos.
- Proyectos a medida.
- Versión suspendida.



REBA X LED | REBA X

Luminaria Doble en paralelo suspendida

- LED o T5.
- Perfil de aluminio extruido anodizado en color natural.
- Luminaria LED de flujo luminoso hasta 2x6800 Lm.
- LED de hasta 2x82 Lm/W.
- Temperatura de color 3000/4000K.
- CRI >80.

Opcional:

- Balasto electrónico regulable (DSI/DALI).
- Varias opciones de longitud.
- Diferentes potencias disponibles de (2x)1x30W (2x)1x50W (versiones LED).



REBA H LED | REBA H

Luminaria suspendida directa/indirecta

- LED o T5.
- Perfil de aluminio extruido anodizado en color natural.
- Luminaria LED de flujo luminoso hasta 13600 Lm directos y 6660 indirectos.

Opcional:

- Balasto electrónico regulable (DSI/DALI).
- Varias opciones de longitud.
- Diferentes potencias disponibles de 1x30 + 1x10W hasta 1x100 + 1x45W (versiones LED).

Opciones de Color



Blanco

Negro

Opciones del Sistema Óptico



PB - Óptica brillante doble parabólica
NO APLICABLE PARA PRODUCTOS LED Y REBA /P



BLINE™ - Difusor de policarbonato opal



DAM - Difusor microprismático
NO APLICABLE PARA REBA LINE Y REBA /E



REBA /P LED | REBA /P

Luminaria de pared

- LED o T5.
 - Perfil de aluminio extruido anodizado en color natural.
 - Luminaria LED de flujo luminoso hasta 6800 Lm.
 - LED de hasta 66 Lm/W.
 - CRI >80.
- Opcional:**
- Balasto electrónico regulable (DSI/DALI).
 - Varias opciones de Longitud.
 - Diferentes potencias disponibles de 1x30W hasta 1x50W (versiones LED).

INDELAGUE GROUP

INDELAGUE[™]
HIGH TECH | LIGHTING SOLUTIONS

ROXO lighting

SEDE

INDÚSTRIA ELÉTRICA DE ÁGUEDA S.A.
Rua da Mina 465 | Covão
Zona industrial EN1 Norte
Apartado 106 / 3754-909
3750-792 Trofa
ÁGUEDA | PORTUGAL
GPS. 40° 36' 00.54" N | 8° 27' 11.76" W
T. +351 234 612 310 | F. +351 234 624 058
WWW.INDELAGUE.COM

REINO UNIDO

ROXO LIGHTING LIMITED
24 BEDFORD ROW
LONDON | WC1R 4TQ
roxo.london@roxolighting.com
WWW.ROXOLIGHTING.COM

ESPAÑA

INDELAGUE ESPAÑA, S.L.
Avenida del Ejército, nº 8 - 1º C
C.P. 15006 | A CORUÑA | ESPAÑA
comercial@indelague.com
WWW.INDELAGUE.COM



La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso o anuncio público.