




Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-2




DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application:	Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.
Installation:	Encastré au plafond.
Distribution de la lumière:	Direct.
Source de lumière:	Lampe T5 (G5).
Appareillage:	Équipement électronique, 220-240VAC-50/60Hz.
Matériel:	Caisson: Profilé en aluminium extrudé.
Finition:	Profilé anodisé incolore.
Fixation:	Brancards.

PB - Réflecteur double parabolique brillant | T0 (version trimless)

LAMPE*	UGR	W	η(%)	AxBxC (mm)	f	Kg	HF	DSI	DALI	
	T5	≤19	1x14	64	591x50x70	592x51	1,2	90201.P114.A	90201.P114.C	90201.P114.D
		≤22	1x21	64	891x50x70	892x51	1,6	90201.P121.A	90201.P121.C	90201.P121.D
		≤22	1x24	69	591x50x70	592x51	1,2	90201.P124.A	90201.P124.C	90201.P124.D
		≤22	1x28	68	1191x50x70	1192x51	2	90201.P128.A	90201.P128.C	90201.P128.D
		≤22	1x35	65	1491x50x70	1492x51	2,5	90201.P135.A	90201.P135.C	90201.P135.D
		≤22	1x39	62	891x50x70	892x51	1,6	90201.P139.A	90201.P139.C	90201.P139.D
		≤22	1x49	70	1491x50x70	1492x51	2,5	90201.P149.A	90201.P149.C	90201.P149.D
		≤25	1x54	65	1191x50x70	1192x51	2	90201.P154.A	90201.P154.C	90201.P154.D
		≤25	1x80	72	1491x50x70	1492x51	2,5	90201.P180.A	90201.P180.C	90201.P180.D

BLINE - Diffuseur en polycarbonate opale | T0 (version trimless)

LAMPE*	UGR	W	η(%)	AxBxC (mm)	f	Kg	HF	DSI	DALI	
	T5	≤19	1x14	42	591x50x70	592x51	1,2	90195.P114.A	90195.P114.C	90195.P114.D
		≤19	1x21	40	891x50x70	892x51	1,6	90195.P121.A	90195.P121.C	90195.P121.D
		≤22	1x24	44	591x50x70	592x51	1,2	90195.P124.A	90195.P124.C	90195.P124.D
		≤22	1x28	55	1191x50x70	1192x51	2	90195.P128.A	90195.P128.C	90195.P128.D
		≤22	1x35	51	1491x50x70	1492x51	2,5	90195.P135.A	90195.P135.C	90195.P135.D
		≤22	1x39	36	891x50x70	892x51	1,6	90195.P139.A	90195.P139.C	90195.P139.D
		≤22	1x49	44	1491x50x70	1492x51	2,5	90195.P149.A	90195.P149.C	90195.P149.D
		≤22	1x54	44	1191x50x70	1192x51	2	90195.P154.A	90195.P154.C	90195.P154.D
		≤22	1x80	47	1491x50x70	1492x51	2,5	90195.P180.A	90195.P180.C	90195.P180.D

*Lampe non incluse.

Exemple code commande: 90201.P149.D (DALI) + 9851 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

COULEUR / FINITION


Code	Description
W	Blanc (RAL 9016)
B	Noir (RAL 9005)

OPTIONS

Type d'installation

Code com.

9851




T1 (version trim)


- Equerre de recouvrement en "L".

Note:
Cette option peut être fournie sur demande.

DETAILS




Diffuseur polycarbonate à clipser




Réflecteur en aluminium à clipser

PHOTOMETRIE

REBA /E 1x35W BLINE
Lamp: 1 x 35W/840 HE




REBA /E 1x80W PB
Lamp: 1 x 80W/840 HO




DIMENSIONS

T0 (Trimless)



T1 (Trim)



ENCASTREMENT

T0 (Trimless)



Pour cette version la découpe en largeur est de 51mm.




T1 (Trim)



Pour cette version la découpe en largeur est de 65mm.



T1 (Trim)

W	A1xB1xC1 (mm)	
1x14	591x72x74	592x65
1x21	891x72x74	892x65
1x24	591x72x74	592x65
1x28	1191x72x74	1192x65
1x35	1491x72x74	1492x65
1x39	891x72x74	892x65
1x49	1491x72x74	1492x65
1x54	1191x72x74	1192x65
1x80	1491x72x74	1492x65

PRESCRIPTION:

Luminaire linéaire T5 (G5), sans lèvre de recouvrement, installation en individuel.
Profilé en aluminium extrudé avec 50mm de largeur, anodisé incolore, embouts en aluminium, réflecteur en aluminium et diffuseur en polycarbonate BLINE.
Disponible avec équipement électronique, DSI ou DALI et lèvre de recouvrement – comme Indelague REBA/ E.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.