

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Empotrado de techo.

Distribución de la luz: Directo.

Fuente de luz: Lámparas T5 (G5).

Equipo: Reactancia electrónica, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Perfil de aluminio extruido.

Acabado: Perfil anodizado en color natural.

Sistema de fijación: Niveladores.

PB - Óptica doble parabólica en aluminio brillante (módulo intermedio) | T0 (versión sin marco / trimless)

L	MP*	UGR	W	η(%)	AxBxC (mm)	f	Kg	HF	DSI	DALI
	T5	≤19	1x14**	64	585x50x70	585x51	1,2	90202.P114.A	90202.P114.C	90202.P114.D
		≤22	1x21	64	885x50x70	885x51	1,6	90202.P121.A	90202.P121.C	90202.P121.D
		≤22	1x24**	69	585x50x70	585x51	1,2	90202.P124.A	90202.P124.C	90202.P124.D
		≤22	1x28	68	1185x50x70	1185x51	2	90202.P128.A	90202.P128.C	90202.P128.D
		≤22	1x35	65	1485x50x70	1485x51	2,5	90202.P135.A	90202.P135.C	90202.P135.D
		≤22	1x39	62	885x50x70	885x51	1,6	90202.P139.A	90202.P139.C	90202.P139.D
		≤22	1x49	70	1485x50x70	1485x51	2,5	90202.P149.A	90202.P149.C	90202.P149.D
		≤25	1x54	65	1185x50x70	1185x51	2	90202.P154.A	90202.P154.C	90202.P154.D
		≤25	1x80	72	1485x50x70	1485x51	2,5	90202.P180.A	90202.P180.C	90202.P180.D

Añada el sufijo para: Inicial - 00000.0000.0.0049 Final - 00000.0000.0.0050

BLINE - Difusor de policarbonato opal (módulo intermedio) | T0 (versión sin marco / trimless)

L	MP*	UGR	W	η(%)	AxBxC (mm)	f	Kg	HF	DSI	DALI
	T5	≤19	1x14**	42	585x50x70	585x51	1,2	90196.P114.A	90196.P114.C	90196.P114.D
		≤19	1x21	40	885x50x70	885x51	1,6	90196.P121.A	90196.P121.C	90196.P121.D
		≤22	1x24**	44	585x50x70	585x51	1,2	90196.P124.A	90196.P124.C	90196.P124.D
		≤22	1x28	55	1185x50x70	1185x51	2	90196.P128.A	90196.P128.C	90196.P128.D
		≤22	1x35	51	1485x50x70	1485x51	2,5	90196.P135.A	90196.P135.C	90196.P135.D
		≤22	1x39	36	885x50x70	885x51	1,6	90196.P139.A	90196.P139.C	90196.P139.D
		≤22	1x49	44	1485x50x70	1485x51	2,5	90196.P149.A	90196.P149.C	90196.P149.D
		≤22	1x54	44	1185x50x70	1185x51	2	90196.P154.A	90196.P154.C	90196.P154.D
		≤22	1x80	47	1485x50x70	1485x51	2,5	90196.P180.A	90196.P180.C	90196.P180.D

Añada el sufijo para: Inicial - 00000.0000.0.0049 Final - 00000.0000.0.0050

Nota:
Para completar una línea, es necesario un Start Kit. Por favor solicítelo por separado.
Las dimensiones de empotrar no incluyen las tapas finales, por favor incremente 6mm para completar la línea.
**Versión 14/24W sólo disponible en módulo final.

*Lámpara no incluida.
Ejemplo código de pedido: 90202.P180.D.0049 (INICIAL) + (3x) 90202.P180.D (INTERMEDIO) + 90202.P180.D.0050 (FINAL) + 920600 + (4x) 9465 + (4x) 965100 + (4x) 930200 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.









COLOR / ACABADO

Código Descripción

W Blanco (RAL 9016)

B Negro (RAL 9005)

OPCIONES

Start Kit		Código	Cableado para línea continua		Código
	Start Kit - Tapa inicio / final	920600		Cableado de 1,5 mm2	
	• Dos tapas, tornillos incluidos.			3 x 1,5 mm2	9462
				5 x 1,5 mm2	9463
				Cableado de 2,5 mm2	
				3 x 2,5 mm2	9464
				5 x 2,5 mm2	9465
Conectores			KIT de unión		
	KIT Mini Wieland 3 polos GST15i3 (macho y hembra)	965000		Unión	Código
	Mini Wieland 3 polos GST15i3 macho	965001			930200
	Mini Wieland 3 polos GST15i3 hembra	965002			
	KIT Mini Wieland 5 polos GST15i5 DIM (macho y hembra)	965100			
	Mini Wieland 5 polos GST15i5 DIM macho	965101			
	Mini Wieland 5 polos GST15i5 DIM hembra	965102			
ángulos iluminados			Módulos ciegos		
	Módulo angular horizontal	Código		Módulo ciego de 1.5mt	Código
	14W (625x625mm)	90196.H.214			991100
	24W (625x625mm)	90196.H.224			
	Módulo angular vertical				
	14W (635x635mm)	90196.V.214			
	24W (635x635mm)	90196.V.224			
	• Módulo angular iluminado T5 (G5), incluye equipo electrónico no dimmable y difusor de policarbonato BLINE.			• Incluye perfil vacío y tapa ciega.	
Tipo de aplicación			Proyectos a medida		
	T1 (Versión con marco / Frame)	Código		Nota:	
	• Remate en "L".	9851			Esta opción puede ser suministrada mediante solicitud.
	Nota: Esta opción puede ser suministrada mediante solicitud.				

DETALLES



Difusor con sistema Clip-in

Óptica con sistema Clip-in

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

