



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

**reas de Aplicação:** Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

**Montagem:** Encastrar de Teto.

**Distribuição de Luz:** Direta.

**Fonte de Luz:** Lâmpada T5 (G5).

**Fonte de Alimentação:** Equipamento eletrónico, 220-240VAC-50/60Hz.

**Materiais:** Corpo: Perfil de alumínio extrudido.

**Acabamento:** Anodizado na cor natural.

**Sistema de fixação:** Niveladores.

**PB - Refletor duplo parabólico brilhante | T0 (Versão "trimless")**

LÂMP*	UGR	W	η(%)	AxBxC (mm)		Kg	HF	DSI	DALI
	≤19	1x14	64	591x50x70	592x51	1,2	90201.P114.A	90201.P114.C	90201.P114.D
	≤22	1x21	64	891x50x70	892x51	1,6	90201.P121.A	90201.P121.C	90201.P121.D
	≤22	1x24	69	591x50x70	592x51	1,2	90201.P124.A	90201.P124.C	90201.P124.D
	≤22	1x28	68	1191x50x70	1192x51	2	90201.P128.A	90201.P128.C	90201.P128.D
	≤22	1x35	65	1491x50x70	1492x51	2,5	90201.P135.A	90201.P135.C	90201.P135.D
	≤22	1x39	62	891x50x70	892x51	1,6	90201.P139.A	90201.P139.C	90201.P139.D
	≤22	1x49	70	1491x50x70	1492x51	2,5	90201.P149.A	90201.P149.C	90201.P149.D
	≤25	1x54	65	1191x50x70	1192x51	2	90201.P154.A	90201.P154.C	90201.P154.D
	≤25	1x80	72	1491x50x70	1492x51	2,5	90201.P180.A	90201.P180.C	90201.P180.D

**BLINE - Difusor em policarbonato opalino | T0 (Versão "trimless")**

LÂMP*	UGR	W	η(%)	AxBxC (mm)		Kg	HF	DSI	DALI
	≤19	1x14	42	591x50x70	592x51	1,2	90195.P114.A	90195.P114.C	90195.P114.D
	≤19	1x21	40	891x50x70	892x51	1,6	90195.P121.A	90195.P121.C	90195.P121.D
	≤22	1x24	44	591x50x70	592x51	1,2	90195.P124.A	90195.P124.C	90195.P124.D
	≤22	1x28	55	1191x50x70	1192x51	2	90195.P128.A	90195.P128.C	90195.P128.D
	≤22	1x35	51	1491x50x70	1492x51	2,5	90195.P135.A	90195.P135.C	90195.P135.D
	≤22	1x39	36	891x50x70	892x51	1,6	90195.P139.A	90195.P139.C	90195.P139.D
	≤22	1x49	44	1491x50x70	1492x51	2,5	90195.P149.A	90195.P149.C	90195.P149.D
	≤22	1x54	44	1191x50x70	1192x51	2	90195.P154.A	90195.P154.C	90195.P154.D
	≤22	1x80	47	1491x50x70	1492x51	2,5	90195.P180.A	90195.P180.C	90195.P180.D

\* Lâmpadas não incluídas.

Exemplo para encomenda: 90201.P149.D (DALI) + 9851 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

### COR / ACABAMENTO

#### Código Descrição

W Branco (RAL 9016)


B Preto (RAL 9005)

### OPÇÕES

#### Tipo de aplicação

Código

9851




T1 (Versão "trim")

• Aba de remate em "L" como opção.


Nota:

Esta opção pode ser fornecida sob consulta.

### DETALHES




Difusor com sistema clip-in




Refletor com sistema clip-in

### FOTOMETRIA

REBA /E 1x35W BLINE  
Lamp: 1 x 35W/840 HE




REBA /E 1x80W PB  
Lamp: 1 x 80W/840 HO




### DIMENSÕES

T0 (Versão "trimless")




T1 (Versão "trim")



### DIMENSÕES DE ENCASTRE

T0 (Versão "trimless")

Para esta versão a largura do corte é de 51mm.




T1 (Versão "trim")

Para esta versão a largura do corte é de 65mm.



Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

T1 (Versão "trim")

W	A1xB1xC1 (mm)	
1x14	591x72x74	592x65
1x21	891x72x74	892x65
1x24	591x72x74	592x65
1x28	1191x72x74	1192x65
1x35	1491x72x74	1492x65
1x39	891x72x74	892x65
1x49	1491x72x74	1492x65
1x54	1191x72x74	1192x65
1x80	1491x72x74	1492x65

### PARA ESPECIFICAR:

Luminária T5 (G5) individual para aplicação de encastrar. Perfil de alumínio extrudido anodizado com apenas 50mm de largura. Topos de alumínio, difusor em policarbonato BLINE ou refletor em alumínio duplo parabólico e equipamento eletrónico. Opção com sistema de regulação DSI ou DALI, e versão "trim" - Indelague REBA /E.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.  
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.