



LED



Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



IP 20

BLINE
960°C

DAM
650°C

230V/50Hz

DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application: Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.

Installation: Suspension.

Distribution de la lumière: Direct / Indirect.


Source de lumière: LED 4000K, IRC>80, durée de vie 50.000h.

Appareillage: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.


Materiel: Caisson: Profilé en aluminium extrudé.

Finition: Profilé anodisé incolore.

BLINE - Diffuseur en polycarbonate opale | 60% (Direct) + 40% (Indirect)

LED	W	Lm	AxBxC (mm)	Kg	HF	DALI
	1x30 + 1x10	4080 + 148	862x50x140	4	90210.L130.E	90210.L130.H
	1x40 + 1x15	5440 + 222	1144x50x140	5	90210.L140.E	90210.L140.H
	1x50 + 1x20	6800 + 296	1426x50x140	5,8	90210.L150.E	90210.L150.H
	1x60 + 1x25	8160 + 370	1720x50x140	7,8	90210.L160.E	90210.L160.H
	1x70 + 1x30	9520 + 444	2002x50x140	8,8	90210.L170.E	90210.L170.H
	1x80 + 1x35	10880 + 51	2284x50x140	9,6	90210.L180.E	90210.L180.H
	1x90 + 1x40	12240 + 59	2566x50x140	10,6	90210.L190.E	90210.L190.H
	1x100 + 1x45	13600 + 66	2848x50x140	11,4	90210.L100.E	90210.L100.H

DAM - Diffuseur microprismatique | 60% (Direct) + 40% (Indirect)

LED	W	Lm	AxBxC (mm)	Kg	HF	DALI
	1x30 + 1x10	4080 + 148	862x50x140	4	90210.L130.E	90210.L130.H
	1x40 + 1x15	5440 + 222	1144x50x140	5	90210.L140.E	90210.L140.H
	1x50 + 1x20	6800 + 296	1426x50x140	5,8	90210.L150.E	90210.L150.H
	1x60 + 1x25	8160 + 370	1720x50x140	7,8	90210.L160.E	90210.L160.H
	1x70 + 1x30	9520 + 444	2002x50x140	8,8	90210.L170.E	90210.L170.H
	1x80 + 1x35	10880 + 51	2284x50x140	9,6	90210.L180.E	90210.L180.H
	1x90 + 1x40	12240 + 59	2566x50x140	10,6	90210.L190.E	90210.L190.H
	1x100 + 1x45	13600 + 66	2848x50x140	11,4	90210.L100.E	90210.L100.H

COULEUR / FINITION

Code	Description
W	Blanc (RAL 9016)
B	Noir (RAL 9005)

Exemple code commande: 90210.L160.H (DALI) + 3000 + 910401 + 940500 + 970002 (OPTIONS)


Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

OPTIONS


Température de couleur

	Code com.
 3000K	3000


Suspension

	Code com.
 Suspension Type "I" (x2)	910401

Câble d'alimentation

	Code com.
 1.5 m de câble d'alimentation transparent 0,75 mm ²	940400
3 x 0,75 mm ²	940500
5 x 0,75 mm ²	
1.5 m de câble d'alimentation transparent 1,5 mm ²	940300
3 x 1,5 mm ²	940000
5 x 1,5 mm ²	


Patère de suspension

	Code com.
 Couleur de la patère de suspension	
Gris	970002
Blanc	970000
Noir	970001

DETAILS




Détail de la suspension



Diffuseur polycarbonate à clipser

DIMENSIONS



PRESCRIPTION:

Suspension LED directe/indirecte pour installation en individuel. Profilé en aluminium anodisé incolore, embouts en aluminium et diffuseur microprismatique ou diffuseur en polycarbonate BLINE. Disponible avec équipement électronique ou DALI, température de couleur 3000K, kits de suspension et patère de suspension en option - comme Indelague REBA H LED.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.