

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

Montagem: Saliente de Teto/Suspensa.

Distribuição de Luz: Direta.

Fonte de Luz: Lâmpada T5 (G5).

Fonte de Alimentação: Equipamento eletrónico, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiais: Corpo: Perfil de alumínio extrudido.

Acabamento: Anodizado na cor natural.

PB - Refletor duplo parabólico brilhante (módulo intermédio)

LÂMP*	UGR	W	η(%)	AxBxC (mm)	Kg	HF	DSI	DALI
T5	≤19	1x14**	64	585x50x70	1,2	90207.P114.A	90207.P114.C	90207.P114.D
	≤22	1x21	64	885x50x70	1,6	90207.P121.A	90207.P121.C	90207.P121.D
	≤22	1x24**	69	585x50x70	1,2	90207.P124.A	90207.P124.C	90207.P124.D
	≤22	1x28	68	1185x50x70	2	90207.P128.A	90207.P128.C	90207.P128.D
	≤22	1x35	65	1485x50x70	2,5	90207.P135.A	90207.P135.C	90207.P135.D
	≤22	1x39	62	885x50x70	1,6	90207.P139.A	90207.P139.C	90207.P139.D
	≤22	1x49	70	1485x50x70	2,5	90207.P149.A	90207.P149.C	90207.P149.D
	≤25	1x54	65	1185x50x70	2	90207.P154.A	90207.P154.C	90207.P154.D
	≤25	1x80	72	1485x50x70	2,5	90207.P180.A	90207.P180.C	90207.P180.D

Adicionar sufixo para encomenda: Início - 00000.0000.0.0049 Fim - 00000.0000.0.0050

BLINE - Difusor em policarbonato opalino (módulo intermédio)

LÂMP*	UGR	W	η(%)	AxBxC (mm)	Kg	HF	DSI	DALI
T5	≤19	1x14**	42	585x50x70	1,2	90194.P114.A	90194.P114.C	90194.P114.D
	≤19	1x21	40	885x50x70	1,6	90194.P121.A	90194.P121.C	90194.P121.D
	≤22	1x24**	44	585x50x70	1,2	90194.P124.A	90194.P124.C	90194.P124.D
	≤22	1x28	55	1185x50x70	2	90194.P128.A	90194.P128.C	90194.P128.D
	≤22	1x35	51	1485x50x70	2,5	90194.P135.A	90194.P135.C	90194.P135.D
	≤22	1x39	36	885x50x70	1,6	90194.P139.A	90194.P139.C	90194.P139.D
	≤22	1x49	44	1485x50x70	2,5	90194.P149.A	90194.P149.C	90194.P149.D
	≤22	1x54	44	1185x50x70	2	90194.P154.A	90194.P154.C	90194.P154.D
	≤22	1x80	47	1485x50x70	2,5	90194.P180.A	90194.P180.C	90194.P180.D

Adicionar sufixo para encomenda: Início - 00000.0000.0.0049 Fim - 00000.0000.0.0050

Nota:
Para completar a linha é necessário adicionar Start Kit. Por favor encomende em separado.
As dimensões não incluem os topos fim de linha, por favor adicione 6mm para completar a linha.
*A versão de 14/24W, está disponível apenas para fim de linha.

* Lâmpadas não incluídas.

Exemplo para encomenda: 90207.P149.D.0049 (INÍCIO) + 90207.P149.D (INTERMÉDIO) + 90207.P124.D.0050 (FIM) + 920600 + (2x) 9463 + (2x) 965100 + (2x) 930200 + (3x) 910401 + 940500 + 970002 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.











COR / ACABAMENTO

Código Descrição

W Branco (RAL 9016)

B Preto (RAL 9005)

OPÇÕES


Start Kit		Código	Cablagem linha contínua		Código
	Start Kit - Topo início/fim	920600		Cablagem linha contínua de secção 1,5 mm ²	
	• Dois topos, parafusos incluídos.			3 x 1,5 mm ²	9462
				5 x 1,5 mm ²	9463
				Cablagem linha contínua de secção 2,5 mm ²	
				3 x 2,5 mm ²	9464
				5 x 2,5 mm ²	9465
Conectores		Código	Kit de união		Código
	KIT Mini Wieland de 3 pólos GST15i3 (macho/fêmea)	965000		União	930200
	Conetor macho Mini Wieland de 3 pólos GST15i3	965001		• União galvanizada, parafusos incluídos.	
	Conetor fêmea Mini Wieland de 3 pólos GST15i3	965002			
	KIT Mini Wieland de 5 pólos GST15i5 DIM (macho/fêmea)	965100			
	Conetor macho Mini Wieland de 5 pólos GST15i5 DIM	965101			
	Conetor fêmea Mini Wieland de 5 pólos GST15i5 DIM	965102			
Cantos iluminados		Código	Suspensão		Código
	Módulo angular horizontal			Suspensão tipo "I" (x2)	910401
	14W (625x625mm)	90194.H214		Suspensão tipo "I" (x1)	910400
	24W (625x625mm)	90194.H224			
	Módulo angular vertical				
	14W (635x635mm)	90194.V214			
	24W (635x635mm)	90194.V224			
• Módulo angular iluminado T5 (G5), inclui balastro sem regulação de fluxo luminoso e difusor BLINE (policarbonato opalino).					
Cabo de alimentação		Código	Caixa de alimentação		Código
	Cabo de alimentação transparente com 1,5m e secção 0,75mm ²			Cores disponíveis para a caixa de alimentação	
	3 x 0,75 mm ²	940400		Cinza	970002
	5 x 0,75 mm ²	940500		Branco	970000
	Cabo de alimentação transparente com 1,5m e secção 1,5mm ²			Preto	970001
	3 x 1,5 mm ²	940300			
	5 x 1,5 mm ²	940000			
Módulos cegos		Código	Projetos à medida		
	Módulo cego de 1,5m	991100		Nota:	
	Módulo cego de 3m	991101		Esta opção pode ser fornecida sob consulta.	
• Inclui corpo e tampa de encaixe em alumínio.					

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

DETALHES



Versão suspensa



Difusor com sistema clip-in




Refletor com sistema clip-in

FOTOMETRIA


REBA Line 1x35W BLINE

Lamp: 1 x 35W/840 HE




REBA Line 1x80W PB

Lamp: 1 x 80W/840 HO



DIMENSÕES



PARA ESPECIFICAR:

Luminária T5 (G5) em linha contínua para aplicação saliente ou suspensa. Perfil de alumínio extrudido anodizado com apenas 50mm de largura. Topos de alumínio e difusor em policarbonato BLINE ou refletor em alumínio duplo parabólico e equipamento eletrónico. Opção com sistema de regulação DSI ou DALI, cantos com luz, suspensões e caixa de alimentação - Indelague REBA Line.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.