

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Pared.

Distribución de la luz: Directo.

Fuente de luz: Lámparas T5 (G5).

Equipo: Reactancia electrónica, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Perfil de aluminio extruido.

Acabado: Perfil anodizado en color natural.



BLINE - Difusor de policarbonato opal

	L	MP*	W	η(%)	AxBxC (mm)	Kg	HF	DSI	DALI
		T5	1x14	42	591x50x70	1,2	90178.P114.A	90178.P114.C	90178.P114.D
			1x21	40	891x50x70	1,6	90178.P121.A	90178.P121.C	90178.P121.D
			1x24	44	591x50x70	1,2	90178.P124.A	90178.P124.C	90178.P124.D
			1x28	55	1191x50x70	2	90178.P128.A	90178.P128.C	90178.P128.D
			1x35	51	1491x50x70	2,5	90178.P135.A	90178.P135.C	90178.P135.D
			1x39	36	891x50x70	1,6	90178.P139.A	90178.P139.C	90178.P139.D
			1x49	44	1491x50x70	2,5	90178.P149.A	90178.P149.C	90178.P149.D
			1x54	44	1191x50x70	2	90178.P154.A	90178.P154.C	90178.P154.D
			1x80	47	1491x50x70	2,5	90178.P180.A	90178.P180.C	90178.P180.D

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W	Blanco (RAL 9016)
B	Negro (RAL 9005)

OPCIONES

Código	Descripción
--	Opción de lámparas.

DETALLES




Difusor con sistema Clip-in

* Lámpara no incluida.


Ejemplo código de pedido: 90178.P128.D (DALI) + W (COLOR/ACABADO)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

FOTOMETRÍA



DIMENSIONES



DESCRIPCIÓN:

Luminaria de pared, directa o indirecta, para lámparas T5 (G5). Cuerpo en perfil de aluminio y difusor de policarbonato BLINE. Disponible en versión dimmable - como Indelague REBA/P.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.